VÝPIS OKEN

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
O1		Šířka: 1200 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	5
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek síťka proti hmyzu 1ks celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	5
O2		Šířka: 1200 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	8
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: spodní část půloliva, horní část pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek síťka proti hmyzu 3ks vnitřní horizontální žaluzie 3ks celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	8
O3		Šířka: 1200 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	1
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, horní čiré, spodní matné Kování: spodní část půloliva, horní část pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek síťka proti hmyzu 1ks celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	1
O4		Šířka: 900 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	1
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, horní čiré, spodní matné Kování: půloliva ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	1
O5		Šířka: 900 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	1
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, horní čiré, spodní matné Kování: půloliva ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	1

VÝPIS OKEN

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
O6		Šířka: 900 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	1
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	1
O7		Šířka: 900 mm Výška: 1750 mm .	Celkem:	1
		Popis: plastové okno sklopné a otevíravé rámy šestikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: spodní část půloliva, horní část pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie celé okno - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1np	1

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
V1		Šířka: 1000 mm Výška: 2750 mm .	Celkem:	1
		Popis: vnější plastové prosklené dveře, pevný nadsvětlík rámy šestikomorové Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, u dveřního křídla bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: bílý Doplňky: Výrobce: Záruben: plastová, bílá Další požadavky: celé dveře - $U_{N,max.}$ = 1,2 W/m2K	1pp	1



POZNÁMKA:

- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy 6ti komorové s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- výplně osazeny vnějším lícem k vnějšímu líci zdiva
- okna osazena na parapetní osazovací profil v barvě rámu, součást dodávky
- okna tvořící okenní pás jsou dodávkou včetně spojovacích profilů
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- celková hodnota součinitele prostupu tepla plastových výplní (vč. rámu) 1,2 w/m2k
- kování celoobvodové, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem dle vyhlášky č. 343/2009 sb, spárové větrání
- všechny prosklené stěny musí být navrženy s vlastní nosnou konstrukcí na celou výšku prostoru a zabezpečeny proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla
- prosklené stěny a dveře opatřit bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 398/2009 sb
- kování u oken bude umístěno do výšky max.1500mm nad podlahou; pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla s ovládáním ve výšce max. 1500 mm nad podlahou, vyjma křídel otevíraných pouze z důvodu mytí (viz. pohledy)
- okna na WC vybavena výplní z neprůhledného skla
- v hospodář. pavilónu okna opatřena ocelovou mřížÍ, ve výrobních prostorech a skladech hustá síťka proti hmyzu
- okna sklobetonová z tepelně izolačních tvarovek 190/190/80mm, hodnota součinitele prostupu tepla 1,5 w/m2k , barva dle návrhu barevného řešení fasád
- stavební otvor začistit, popř. větší stavební otvor upravit na rozměr okna dobetonávkou
- ocelový rám z profilu U 60/50/3mm kotven do zdiva ocel. šrouby, k oddělení rámu od stávajících konstrukcí použita dilatační páska, ocel opatřit ochrannými nátěry, dotmelení
- zdění dle pokynů výrobce sklobeton.tvárnic, výztuž ocel R 10505 d=6mm, malta a spárovací hmota dle požadavků výrob

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
				1:50

Vedoucí projektant	Ing. V. Vopat		Vedoucí zakázky	Ing. J. Dušek		Měřítko
Projektant	Ing. J. Kurťáková		Technická kontrola	Ing. V. Vopat		

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Karlovy Vary, stavební úpravy fasády a střechy MŠ Východní

ČÁST:

OBSAH: Hospodářský pavilon - výpis výplní otvorů

OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary

STAVEBNÍK:

Počet A4	A2/4
Stupeň projektu	26
Datum dokončení	03/2013
Pořadové číslo	21
Číslo zakázky	7409-26
Číslo archivní	BPO 2-77926