

Dokumentace pro provedení stavby – Zařízení pro vytápění staveb

2. Výkaz výměr

Obsah:

1. Výkaz výměr

1. Výkaz výměr

Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem
Demontáže				
Demontáž stávajících VZT jednotek NEOLUX	ks	2,00	0,00	0,00
VYPUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV (BEZ KOTLŮ, OHŘÍVÁKŮ, ZÁSOBNÍKŮ A NÁDRŽÍ) O V. PL.				
otopných těles	m2	60,00	0,00	0,00
VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT OTOPNÝCH TĚLES VODOROVNĚ 100 m V OBJEKLTECH VÝŠKY				
do 6 m	kg	800,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES LITINOVÝCH				
článekových	m2	60,00	23,80	1 428,00
DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
přes 15 do DN 32	m	20,00	3,20	64,00
DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE DVĚMA ZÁVITY				
do G 1/2	ks	12,00	0,45	5,40
Demontáže - celkem				1 497,40
732 - Strojovny				
MEIBES MK (DN 25) Stratos PICO 25/1-6, SIEMENS-1,6A -VXB-1,6A 66721.32WI	ks	1,00	0,00	0,00
Montáž 3-cestných čerpadlových skupin - dodávka VZT ATREA DUPLEX	ks	2,00	0,00	0,00
Oběhové čerpadlo WILO Stratos ECO 25/1-3 130	ks	1,00	0,00	0,00
KULOVÝ KOHOUT - IMT TYP 491 F-F PN 25/20 bar				
1"	ks	3,00	0,00	0,00
KULOVÝ KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ KE KOTLŮM - IMT TYP 265 PN 6 bar				
1/2"	ks	2,00	0,00	0,00
AUTOMATICKÝ RYCHLOODVZDUŠ. VENTIL - IMT 12163/4 MINIVAL PN 12 bar, 110°C včetně zpětné klapky				
3/8" AOV MINIVAL	ks	4,00	0,00	0,00

FILTR - IMT 570 PN 20 bar závit vnitřní x vnější				
1"	ks	1,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY				
V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
732 - Strojovny - celkem				
733 - Rozvod potrubí				
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH				
3/8"	m	56,00	5,32	297,92
1/2"	m	54,00	5,75	310,50
3/4"	m	43,00	6,17	265,31
1"	m	88,00	7,03	618,64
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH				
do DN 40	m	241,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ				
V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 6 m	t	1,49	0,00	0,00
733 - Rozvod potrubí - celkem				1 492,37
713 - Izolace tepelné				
HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 15 mm	m	56,00	0,00	0,00
HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 22 mm	m	54,00	0,00	0,00
HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 28 mm	m	43,00	0,00	0,00
HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 35 mm	m	88,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
713 - Izolace tepelné - celkem				
735 - Otopná tělesa				
KORADO:				
RADIK 33 PLAN KLASIK 500/900 (Bílá RAL 9016)	ks	2,00	0,00	0,00
RADIK 33 PLAN KLASIK 500/1200 (Bílá RAL 9016)	ks	2,00	0,00	0,00
RADIK KLASIK 11 600/500 (Bílá RAL 9016)	ks	1,00	0,00	0,00
RADIK KLASIK 22 900/1100 (Bílá RAL 9016)	ks	2,00	0,00	0,00
RADIK KLASIK 33 900/1200 (Bílá RAL 9016)	ks	1,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
735 - Otopná tělesa - celkem				
734 - Armatury				
IVAR:				
Kulový uzávěr - PERFECTA 8363 1" (12/48)	ks	1,00	0,00	0,00
Regulační šroubení DD 301přímé 1/2" (10//80)	ks	1,00	0,00	0,00

Regulační šroubení DD 301přímé 3/8" (10//80)	ks	7,00	0,00	0,00
Termostatický ventil VD 2101 N přímý, dvouregulační 1/2" (10//80)	ks	1,00	0,00	0,00
Termostatický ventil VD 2101 N přímý, dvouregulační 3/8" (10//80)	ks	7,00	0,00	0,00
Filtr závitový 08412 1 (10)	ks	1,00	0,00	0,00
Termostatická kapalinová hlavice T 5000, bílá	ks	8,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO ARMATURY				
V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
734 - Armatury - celkem				
783 - Nátěry				
NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
NA VZDUCHU SCHNOUCÍ (např. Dufa)				
do DN 50 mm				
POLOMATNÝ POVRCH				
1x anikor.,1x zákl.a 1x email	m	241,00	0,08	19,28
NÁTĚRY OTOPNÝCH TĚLES				
VODOU ŘEDITELNÉ				
STANDARTNÍMI BARVAMI (např. Tebas)				
ŽEBROVÝCH TRUB				
LESKLÝ POVRCH				
1x antikorozní a 2x email	m2	60,00	0,60	36,00
783 - Nátěry - celkem				55,28
789 - HZS				
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY				
..	hod	4,00	0,00	0,00
TOPNÁ ZKOUŠKA				
..	hod	48,00	0,00	0,00
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
..	hod	10,00	0,00	0,00
789 - HZS - celkem				