

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 2100</p>		<p>2</p>	<p>23</p>	<p>25</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 2100</p>		<p>2</p>	<p>23</p>	<p>25</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 2100</p>		<p>2</p>	<p>23</p>	<p>25</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis: Doplňky:	<p>hliníkové profily s plněným tepelným mostem RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, bezpečnostní Uw = 1,7 W/m².K koule - klíka pro změnu výškové úrovně 20 mm, bez prahu samouzavírací, pokud je dleš instalován, šarvát u otevíracích křidel</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>3050 / 3050</p>		<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis: Doplňky:	<p>hliníkové profily s plněným tepelným mostem RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, bezpečnostní Uw = 1,7 W/m².K koule - klíka pro změnu výškové úrovně 20 mm, bez prahu samouzavírací, pokud je dleš instalován, šarvát u otevíracích křidel</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>3050 / 3050</p>		<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis: Doplňky:	<p>hliníkové profily s plněným tepelným mostem RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, bezpečnostní Uw = 1,7 W/m².K koule - klíka pro změnu výškové úrovně 20 mm, bez prahu samouzavírací, pokud je dleš instalován, šarvát u otevíracích křidel</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>3050 / 3050</p>		<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>14</p>	<p>18</p>	<p>32</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 600</p>		<p>17</p>	<p>17</p>	<p>17</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis:	<p>oslové dveře zateplené RAL dle požadavků, RAL 7004 bez specifikace klíka - klíka bez prahu</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis:	<p>oslové dveře zateplené RAL dle požadavků, RAL 7004 bez specifikace klíka - klíka bez prahu</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>7</p>	<p>6</p>	<p>13</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 600</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>1200 / 1600</p>		<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Barva: Sko: Tepelné tech. Kování: Popis:	<p>oslové dveře zateplené RAL dle požadavků, RAL 7004 bez specifikace klíka - klíka bez prahu</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 1600</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

OZN. NÁ.	VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS			
				I. P.	II. P.	III. P.	CELKEM

ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměření na stavbě!
VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>600 / 600</p>		<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech. Kování: Venkovní parapety: Vnitřní parapety:	<p>plastové profily min. 5 - ti klenové, Aluclup na vnější straně RAL dle požadavků, RAL 7004 tobolní dvojsko, teplé zanečky Uw = 1,2 W/m².K celokobovové s možností mikrovětrání, bílá kovové klíky pozinkovaný plech šedá RAL 7004 bílá plastové</p>	<p>Okno jednokřídlové výklápěcí a otevřavé. Ovládání horního křídla z úrovně podlahy.</p>	<p>4200 / 2400</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

Materiál: Profil: Sko: Tepelné tech.<
--