



| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DL | 60mm | 389 | ASB 14 | 10mm | E _{adm,2} =70MPa |
| Lože | 30mm | | ACP 16+ | 50mm | |
| min.ŠD | 250mm | | ŠD | 250mm | |
| Celkem | | | 340mm | | |
| Plášť SDK zhutněna | E _{adm,2} =30MPa | | Plášť SDK zhutněna | E _{adm,2} =30MPa | |
| SDK 0/22 | 200mm | | SDK 0/22 | 200mm | |
| Doplňeno místní zeminou | | | Doplňeno místní zeminou | | |
| SDK 0/22 | 200mm | | HDK f(32-63) | 300mm | E _{adm,2} =30MPa |
| HDK f(32-63) | 300mm | E _{adm,2} =30MPa | Geotextilie BonTec SG 40/40 | | |
| Geotextilie BonTec SG 40/40 | | | | | |

LEGENDA ČAR

| | |
|--|-------------------|
| | Kryt komunikace |
| | Zemní pláň |
| | Stávající terén |
| | HTÚ |
| | Upravený terén |
| | Odstranění humusu |

POZNÁMKA

Kótováno je v m.

_před zahájením provádění, musí být jednotlivé odstíny barev, povrchy, materiály, atd.... znovu odsouhlaseny architektem a investorem
_pozor! všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě
(provést podrobné měření při provádění stavby).
_všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standard.
uvedené výrobky lze zaměnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------------------------|
| HLAVNÍ ARCHITEKT- autor | | VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT |
| Ing. arch. Miloslav Bokota | | Ing. J. Vít | Ing. J. Vít |
| INVESTOR | Statutární město Karlovy Vary , MMKV, Moskevská 21, 361 20 | | |
| PROFESE | D.1.3 - dopravní stavby | | |
| "Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary" dokumentace pro provedení stavby SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY | | | |
| výkres: Vzorové řezy - D, amfiteátr D3 | | | |
| FORMÁT | | | 6xA4 |
| DATUM | | | 9 / 2013 |
| STUPEŇ | | | DPS |
| Č. ZAKÁZKY | | | 03-2013 |
| MĚŘÍTKO 1:50 | | | Č. VÝKRESU D.1.3-12 /SO04 |