



BELOW	CALZ-76-1
MARSDEN DLE	25N EN 180-1-1; 25N EN 206-1-1
KERTI WILCO	25 mm
KERTI WILCO	25 mm
OCE	B 500

OVLÁDÁNÍ DELAY JSDU VZTAŽNÝ K USE PRŮBĚH
POLOMERY OBKLOUKU JSOU VZTAŽNÉ KE STŘEDNÍMU.
MEZNÍČNÉ POLOMERY JSOU 1/2 DRYNA (TAB. B.1).
MEZNÍČNÉ HATY JSOU 45°, 90° AŽ 180°.
CELULOZE DELAY VODCH JSOU SYNOVÉ DELAY,
PRŮBĚH VODCH JSOU VE VÝRAHU ČOVANÉ "A".

[illegible]

STIFFENING RODS
FR. 4-8 mm

<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div>
--	--	---