

TABULKA OKEN

OZNAČENÍ

OK / 05

KARLOVY VARY

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kat. území Tuhnice

PATRO

1.NP

2.NP

3.NP

CELKEM

počet

–

1

–

1

POZNÁMKA :

– Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

– Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.

POPIS

– okno fixní, otevíravé a sklápěcí

– hliníkové profily

SKLADEBNÝ ROZMĚR

46240/2000 mm (stavební otvor)

HLUK. ÚTLUM

třída zvukové izolace 2 (34 dB)

OTVOR V KCI

viz poznámka

TĚSNĚNÍ

systémové celoobvodové

MATERIÁL

hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynaers systém CS 86 HI

POŽÁRNÍ ODOLNOST

–

POVRCH. ÚPRAVA

ELOX barvy červené RAL 3016

PARAPET VNITŘNÍ
PARAPET VNĚJŠÍ

kamenná deska
pozinkovaný plech s nástřikem PVDF

PROSKLENÍ

izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní

ŽALUZIE

–

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ucelk= 1,5 W/m2K

OSTĚNÍ
A NADPRAŽÍ

fasádní systém

OTEVÍRÁNÍ

okenní křídlo fixní; otevíravé a sklápěcí

KOVÁNÍ, ZÁVĚSY
OTVÍRÁNÍ

celoobvodové, mikroventilace
pákový mechanismus

PŮDORYS okna:

46240
2000 (4770)

4440 6000 5*6000 5800

meziokenní vložka

meziokenní vložka

ČISTÁ PODLAHA

POHLED Z EXTERIERU:

2000

46240

meziokenní vložka

ČISTÁ PODLAHA

STRANA 05/12