



TABULKA DVEŘÍ	KARLOVY VARY HALA PRO MÍČOVÉ SPORY kat. území Tuhnice	POČET OKEN				
OZNAČENÍ		PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
DV / 01		počet	1	–	–	1

POPIS	– venkovní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi – otevíravými – hliníkové profily				
SKLADEBNÝ ROZMĚR	3200/2750 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)		
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové		
MATERIÁL	hliníkové profily s vloženým tepelným izolátorem např. Reynaers systém CS 86 HI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–		
POVRCH. ÚPRAVA	ELOX barvy šedé RAL 7038	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče		
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré; bezpečnostní	SAMOZAVÍRAČ	se samozavíračem, koordinátor zavírání zarážky křídel do podlahy		
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk= 1,5 W/m2K	KLIKA	klika – klika		
OTEVÍRÁNÍ	dveřní křídlo otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta		

PŮDORYS okna:



POHLED Z EXTERIERU:



POZNÁMKA :

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno dle samostatného detailu včetně okenní parotěsné a paropropustné fólie.
- Dveře budou opatřeny vodorovným madlem a výrazným pruhem dle vyhlášky č. 369/2001.