



stávajíc

- lepenková krytina 20mm
- cementový potěr 20mm
- prefa železobetonová deska SZD 90mm
- vzduchová mezera
- keramzitový násyp 250mm
- parotěsná zábrana
- železobetonový stropní panel PZD 330mm
- vnitřní omítka 15mm

nová - St1

- hydroizolační folie PVC s polyesterovou vyztuženou vložkou - 1,5mm (mechanicky kotveno)
- ochranná separační netkaná textilie ze skleněných vláken (300g/m2)
- tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 100S Stabil (lepeno) - 160mm
- asf. pás s nosnou vložkou z AL folie a skleněnými vláky (nataveno) - 3,5mm
- stávající hydroizolace (očistit, vysušit)
- stávající konstrukce střechy

Klempířské prvky

- K1 - oplechování atky RŠ. 660 + příponky
K2 - oplechování výjezu na střeche RŠ.250
K3 - klempířský parapet, RŠ 400

KLEMPÍRSKÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH
LATÍ A DALŠÍCH PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH KOTVENÍ

Zámečnické prvky

- Z1** - stěnový ocelový žebřík s madly dle ČSN 74 3282
délka cca 3,0m, váha cca 95kg,
prvky opatřeny nátěrem do venkovního prostředí,
(dodávka včetně spojek a kotev, výrobce např. Lindab)

Pŕodorysné schéma

