

# SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Karlovy Vary - Divadelní náměstí 21; Městské divadlo - Stavební úprava střechy a oprava fasády**

Zařízení č. : **1 - Požární klapky odvodu tepla a kouře**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Množství	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
	<b><i>Demontáže:</i></b>						
	Demontáž stávající jednokřídlové požární klapky odvodu tepla a kouře včetně táhel pro provedení úprav pro osazení nových táhel						
	Rozměr: 950x335 mm; hmotnost: 10 Kg	<b>Ks.</b>	<b>20</b>				
	<b><i>Materiál nových táhel:</i></b>						
	Ocelový plochý profil - 30/6 mm						
	Celková délka: 28 m; hmotnost: 1,41 Kg / m.	<b>Kg</b>	<b>39,5</b>				
	Napínák ocelový						
	M8 / L=150 mm se dvěma protiběžnými závity (levý, pravý) s oky o vnitřním průměru min. 9 mm (pro šroub M8)	<b>Ks.</b>	<b>40</b>				
	Šroub ocelový pozinkovaný M8 / L=30 mm (spojování ramen táhla)	<b>Ks.</b>	<b>160</b>				
	Maticice pozinkovaná M8 pojistná	<b>Ks.</b>	<b>160</b>				
	Podložka pozinkovaná M8	<b>Ks.</b>	<b>320</b>				
	Šroub ocelový pozinkovaný M6 / L=60 mm (zajištění táhla na hřídeli)	<b>Ks.</b>	<b>40</b>				
	Maticice pozinkovaná M6 pojistná	<b>Ks.</b>	<b>40</b>				
	Podložka pozinkovaná M6	<b>Ks.</b>	<b>80</b>				
	Oko se závitem M6 / L=40 mm (pro uchycení na klapku a protikus na táhlo)	<b>Ks.</b>	<b>80</b>				
	<b><i>Zhotovení nových táhel:</i></b>	<b>Ks.</b>	<b>40</b>				
	<b><i>Sestavení a opětovná montáž klapek na místě :</i></b>	<b>Ks.</b>	<b>20</b>				
	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:						
	Doprava:						
	<b>Mezisoučty:</b>						
	<b>Zařízení č. 1 - Celkem:</b>						
	DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 %						
	<b>Zařízení č. 1 - Celkem včetně DPH:</b>						