

- Poznámka:
- Stavba je kulturní památkou! Její rekonstrukce vyžaduje odborný a šetrný přístup.
  - Všechny stavební, konzervační a restaurátorské zásahy budou v průběhu prací konzultovány s projektantem, zástupcem investora a zástupcem památkové péče
  - Veškeré materiály jsou uvedeny jako směrné (standard), použité materiály musí splňovat jejich parametry
  - Veškeré materiály a prvky budou použity podle technologických listů, detailů a technologických předpisů výrobce s originálními a doporučenými doplňky, není-li uvedeno jinak.
  - Uvedené kóty a rozměry je nutno vždy ověřit a upřesnit na místě
  - Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou rozpory, je nutné přivolat projektanta.

- Před zahájením prací budou provedeny podrobné sondy do skladeb konstrukcí (podlahy, stropy, střechy) a ověřen průběh dutin (komíny, prostupy bývalých či rušených instalací). V případě nálezu neočekávaných konstrukcí a materiálů bude v součinnosti s projektantem upraven projekt.
- Všechny prvky krovu budou odborně zkontrolovány pro zjištění přítomnosti dřevokazných hub, hmyzu a hniloby.

4. úroveň bourací práce:
- Nebudou odstraňovány žádné konstrukce neuvedené ve výkresu či v technické zprávě.
  - Na bourací práce bude dohlížet statik.
  - Prostory budou vyklizeny, bude odstraněn stávající mobiliář a odpad. Jedná se o tyto druhy odpadu:
    - kovový odpad 1m²
    - stavební suť 1,5m²
    - směsný odpad 1m²
    - střešní krytina obsahující azbest 0,25m²

- V podlaží budou demontovány všechny přístupné instalační rozvody (ÚT, vodovod, kanalizace, elektroinstalace).
- Budou demontovány všechny dveře včetně zárubní.
- Budou demontována okna kromě oken repasovaných uvedených v tabulkách prvků. Demontáž oken včetně dřevěných či keramických parapetů.
- Budou odstraněny stávající sklady podlah dle tabulky skladeb.
- V podlaží budou otlučeny stávající omítky na vlhkých místech nebo místech vlhkostí znatelně poškozených. (Další postup – viz technická zpráva.)
- Bude sejmuta střešní krytina, pojistná hydroizolace, veškeré klempířské prvky a prkenné bednění. POZOR! Střešní krytina obsahuje azbest a bude odstraňována odbornou firmou a odvezena na specializovanou skládku!

- 4.úroveň návrh:
- Bude opraven a upraven krov. Bude osazen rám z ocelového profilu HEB 160, který nahradí jednu z vaznic a vynese navazující vaznici, vazné trámy (=stropní trámy nad 3. úrovní) a krokve. Postup opravy zbytku krovu je uveden v technické zprávě.
  - Stávající zdívo bude opraveno dle technologických postupů uvedených v technické zprávě.
  - Nové sklady podlah, střech a jiných konstrukcí jsou uvedeny v tabulce skladeb.
  - Dveře, okna a další prvky jsou uvedeny v tabulce prvků.
  - Budou vyměněny veškeré klempířské prvky za prvky z měděného plechu.
  - Zámečnické prvky budou repasovány (historické zábradlí schodišť) nebo nahrazovány novými dle historického vzoru.
  - Prostupy instalací nejsou ve výkresu uvedeny. Jejich polohu je třeba odvodit z dokumentací jednotlivých profesí a trasy před provedením nechat odsouhlasit projektantem a zástupcem památkové péče. Bude upřednostněno vedení ve stávajících trasách! Prostupy požárně-dělicími konstrukcemi je třeba opatřit systémovým požárním těsněním.

4. úroveň					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Stěny	Strop	Podlaha
4.01	VNITŘNÍ TUBUS	4,15	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Kletovaný beton
4.02	CHOĐBA	16,23	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba	Kletovaný beton
4.03a	PODESTA	6,54	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá (TP 1101)	Kletovaný beton
4.03b	PODESTA	3,62	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá (TP 1101)	Kletovaný beton
4.03c	SCHODIŠTĚ	5,91	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba, štuková výzdoba bílá (TP 1101)	Kamenné stupně
4.04	PŮDA	33,33	Dřevěné bednění, rezné zdívo (TP 1501)	Dřevěné bednění (TP 1501)(TP 1201)	Dřevěná prkna (TP 1501)
4.05	SCHODIŠTĚ	6,51	Omítka, světle okrová výmalba (TP 1101)	Omítka, světle okrová výmalba	Kamenné stupně

Celková plocha [m²]: 76,27

LEGENDA :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ZDÍVO Z CHEL PLNÝCH - (ROZMĚRY: 290/140/65)

LEGENDA PRVKŮ:


- (P 101) – OZNAČENÍ SKLADEB PODLAH DLE NAŠLAPNÉ VRSTVY SKLADBY PODLAH JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- (S 101) – OZNAČENÍ SKLADEB STŘECH, STROPŮ A PODHLEDŮ SKLADBY JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- (TP 1101) – OZNAČENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ POSTUPY JSOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- (DN 10)/(DR 10) – OZNAČENÍ DVEŘÍ NOVÝCH/REPASOVANÝCH VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- (ON 10)/(OR 10) – OZNAČENÍ OKEN NOVÝCH/REPASOVANÝCH VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V PŘÍLOZE: C.001
- (ZN 10)/(ZR 10) – OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SATA
- (KN 10)/(KR 10) – OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SATA
- (KAN 10)/(KAR 10) – OZNAČENÍ KAMENICKÝCH PRVKŮ NOVÝCH/REPASOVANÝCH VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TABULKÁCH SATA

ZTI, VZT, EL, SL, UT – OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍ (POLOHY STOUPAČÍCH TRAS)

±0,000 = 641,630 m.n.m. (systém B.p.v.)

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary, Hůrky		
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary; Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	primátor Ing. Petr Kulhánek; Odbor rozvoje a investic: vedoucí Ing. Daniel Riedl, Ing.arch. Iľja Richtr		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Jiří VOŠLÁŘ		
ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK	Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK	Ing.arch. Jiří VOŠLÁŘ Ing.arch. Svatoslav HLADNÍK	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 038 16 02	NÁZEV DÍLA:  <b>Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech</b>		Č.PÁRE:
DATUM: 03/2017			
POČET A4: 6			
NÁZEV*.DWG: DSP_4NP			
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST:  <b>D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení</b>		Č.PŘÍLOHY:  <b>SA 4</b>
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby	NÁZEV VÝKRESU:  <b>Půdorys 4. NP</b>		
PROFESE: Stavebně—architektonická			