ALiKAS light concept

Typ svítidla: SIRACUSA 1160 MOD/3 136 EP Označení: A1

Použití:

Materiál: korpus: bíle lakovaný ocelový plech
světelný kryt: prismatický metakrylát osazený v bíle lakovaném ocelovém rámu

Příslušenství:



Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP40
Patice: G13
Světelný zdroj: 1×lineární zářivka 36W
Předřadník: elektronický

Rozměry:

C – 1270mm otvor pro osazení: 1250x210mm
A – 225mm
B – 100mm



ALiKAS light concept

Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

ALiKAS light concept

Typ svítidla: SIRACUSA 1160 MOD/3 218 EP Označení: A2

Použití:

Materiál: korpus: bíle lakovaný ocelový plech
světelný kryt: prismatický metakrylát osazený v bíle lakovaném ocelovém rámu

Příslušenství:



Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP40
Patice: G13
Světelný zdroj: 2×lineární zářivka 18W
Předřadník: elektronický

IP40 850° IK07 REND. 50,78% P100-150-200

Rozměry:

C – 660mm otvor pro osazení: 640x210mm
A – 225mm
B – 100mm



ALiKAS light concept

Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

Typ svítidla: **HERMETIC R 236 Q30 PRZ HF** **Označení:** **A3**

Použití:

Materiál: korpus: ocelový plech bíle lakovaný
světelný kryt: UV stabilní prismatické PMMA osazené v bíle lakovaném ocelovém rámu

Příslušenství:

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP54
Patice: G13
Světelný zdroj: 2×lineární zářivka 36W
Předřadník: elektronický

Rozměry:

1195 x 259 x 85mm

Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

ALiKAS light concept

Typ svítidla: SIRACUSA 1160 MOD/3 236 EP Označení: A4

Použití:

Materiál: korpus: bíle lakovaný ocelový plech
světelný kryt: prismatický metakrylát osazený v bíle lakovaném ocelovém rámu

Příslušenství:



Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP40
Patice: G13
Světelný zdroj: 2×lineární zářivka 36W
Předřadník: elektronický

Rozměry:

C – 1270mm otvor pro osazení: 1250x210mm
A – 225mm
B – 100mm



ALiKAS light concept

Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

Typ svítidla: **LINA 1 41252** **Označení:** **A5**

Použití:

Materiál: korpus: bíle lakovaný ocelový plech
světelný kryt: trojité opálové sklo

Příslušenství:

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP41
Patice: E27
Světelný zdroj: 1×LED 13W 2700K 1522lm
Předřadník:

Rozměry:



Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

Typ svítidla: **LINA 3** **Označení:** **D1**

Použití:

Materiál: korpus: opálový polykarbonát
světelný kryt: trojité opálové sklo

Příslušenství:

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V / 50Hz
Krytí: IP43
Patice: G24q-3
Světelný zdroj: 1×kompaktní zářivka 26W
Předřadník: elektronický

Rozměry:



Adresa: Studentská 52, 323 20 Plzeň
Tel.: +420 606 087 747
E-mail: chmelik@alikas.cz

COMET

Seil-Leuchte, Halogen, max.1x50W, Comet 12V, GU5,3, Chrom

Seilleuchte, Halogen 12V , ohne Leuchtmittel|Die Seileinzelleuchte
Comet- kann je nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Halogen Leuchtmitteln
bis max. 50W bestückt werden. Dies ermöglicht den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen.

Artikeleigenschaften

Höhe:	300 mm
Tiefe:	300 mm
Max. Leistung:	50 W
Spannung:	12 V
Farbe:	Chrom
Material:	Metal
Montageort Empfehlung:	Deckenmontage
Schutzklasse:	Schutzklasse III
Technik:	12V Halogen
Sockel/Fassung:	GU5,3

LED reflektor SMD 50 W černý, 5500K

Technické parametry:

Výkon: 50 W

Světelný tok: 3900 lm

Barevná teplota: 5500 K

Typ LED čipu: 2835
Výrobce LED čipu: Epistar
Životnost LED: 50 000 h
Provedení: černé
Krytí: IP65
Pracovní teplota: - 20 °C až + 40 °C

Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz