TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.3. Databáze 2016.11.2, platnost dat od 01.11.2016

Zpracoval:

Projektová kancelář
Závodu Míru 578/5
360 17 Karlovy Vary

IČO: 73430871
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

B. Jaroslav Skůra
Telefon: +420 605 178 561
E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Soubory:
Rolava bufet.ECFX
E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Projekt:
Objekt rychlého občerstvení "Café Rolava"
EP029-2016

Datum:
07.11.2016
Platnost: 30 dní (do 07.12.2016)
Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč R-BUFET_HEP					
1	Rám s dveřmi, zámek čtyřhran, PODOM, šedá, ŠxV=635x1760, IP54	BPM-U-3S-600/17	111260	1	0,00
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	293411	1	0,00
3	Západka pro bočnici BPZ-MSW	BPZ-SNAP	116677	1	0,00
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240	BPZ-WB3S-600/17/2	111132	1	0,00
5	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1760	BPZ-RP-600/17	111294	1	0,00
6	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
7	Mont.sada NZM1, vertik, na MSW, šedá, Š=600, V=300	BPZ-NZM1/MSW-600-MV	116925	1	0,00
8	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	9	0,00
9	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	6	0,00
10	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	6	0,00
11	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	8	0,00
12	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-BL	286683	1	0,00
13	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-12MB-GY	178979	1	0,00
14	HEP	Kopos EPS2		4	0,00
15	Výkonový vypínač, 3pól, In=100A	LN1-100-I	111995	1	0,00
16	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
17	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	0,00
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	6	0,00
19	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	6	0,00
20	Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep	SRCD1CO	167377	1	0,00
21	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	4	0,00
22	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/C/003	263516	2	0,00
23	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/C/003	263537	2	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	6	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
26	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00
27	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	2	0,00
28	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-C6/1	262701	1	0,00
29	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	12	0,00
30	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	32	0,00
					0,00
Úprava rozvaděče RE					
1	Pojistka NH gG 400V 125A 01 dvojitý indikátor	125NHG01B-400	125NHG01B-400	3	0,00
2	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A	PLHT-B80/3	248030	1	0,00
3	Elektroměr cejchovaný MID, přímý, 3-fázový, In=80A	EME3P80MID	167414	1	0,00
					0,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**0,00**
	Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]				0,00
	Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]				**0,00**

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 11 (modulů 264).

Poznámka:

Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz

Datum: 07.11.2016

Soubor: Rolava bufet.ECFX

Rozváděč: Rozvaděč R-BUFET_HEP

Projekt: Objekt rychlého občerstvení "Café Rolava"

Číslo: EP029-2016

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.3.