

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: ZŠ Dukel. hrdinů. Bezbariérovost
Výkres: Bezbariérovost

Datum a čas: 27.5.2017 16:01
Vytvořil:

Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
------	--------------	------	----------------	---------	------------	---------------

VS	1750 / 2700	Σ 1	1750 / 2700	70		
----	-------------	-----	-------------	----	--	--




1
POPIS 1: Prosklená vchodová stěna s dveřmi a nadsvětlikem, hliník
POPIS 2: Plné spodní díly, vrchní prosklené
ZASKLENÍ: Izolační bezpečnostní dvojsklo
KOVÁNÍ: Zámek bezpečnostní, generální klíč
POVRCH: Hliník
DOPLŇKY: Madlo pro imobilní
VÝROBCE: Atypický výrobek
U [W/m²/K]:
ZÁRUBEŇ:

Podrobnosti budou dojednány s vybraným výrobcem

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
------	--------------	------	----------------	---------	------------	---------------


1	900 / 1970	Σ 1	900 / 1970	100		
---	------------	-----	------------	-----	--	--



1
POPIS 1: Vnitřní dveře otočné
POPIS 2: Plné
ZASKLENÍ:
KOVÁNÍ: Zámek WC
POVRCH: Jako stávající dveře
DOPLŇKY: Madlo pro imobilní
VÝROBCE: Typové
U [W/m²/K]:
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
------	--------------	------	----------------	---------	------------	---------------

2	900 / 1970	Σ 1	900 / 1970	100		
---	------------	-----	------------	-----	--	--



1
POPIS 1: Vnitřní dveře otočné
POPIS 2: S požární odolností EI 30 DP3 C
ZASKLENÍ:
KOVÁNÍ: Zámek vložkový, gen. klíč
POVRCH: Podle výběru investora
DOPLŇKY: Samozavírač EI 30 Madlo pro imobilní
VÝROBCE: Typové
U [W/m²/K]:
ZÁRUBEŇ: Ocelová lisovaná s polodrážkou

Σ Dveřní objekt	8.27 m2
-----------------	---------

Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ	8.27 m2
------------------------	---------

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!