

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**DEMONTÁŽE**

1	Demontáž článkových litinových otopných těles , 125 článků typu 500/200 , otopná plocha celkem 33,8 m2	958,0	m2	33,8	958,0
2	Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles	60,0	kpl	16,0	60,0
3	Demontáž armatur se 2 závitů G 1/2"	0,2	ks	16,0	2,4
4	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50	0,0	m	20,0	0,2
5	Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					1 020,7

ARMATURY

6	Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,2	ks	8,0	1,2
7	Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,1	ks	8,0	1,0
8	Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	ks	8,0	0,8
9	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.)	1,0	kpl	1,0	1,0
Armatury - součet					3,96

OTOPNÁ TĚLESA

10	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1000 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 1000 mm , výkon 1576 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	31,9	kus	3,0	95,7
11	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1100 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 1100 mm , výkon 1734 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	35,1	kus	5,0	175,5
12	Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))	0,2	sada	8,0	1,6
Otopná tělesa - součet					272,8

NÁTĚRY

13	783 42 4340 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1x emailováním		m	20,0	
Nátěry - celkem					

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET**1 297,4****ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM**