



## PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ  
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová		
Kraj: Karlovarský		Katastrální území: Rybáře		Datum	3/2023
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary				Účel	PDPS
Akce:  <b>Karlovy Vary, ulice Třeboňská rekonstrukce</b>  Objekt: <b>SO 101Komunikace</b>				Číslo zakázky	1920
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
Obsah:  <b>Výpis hlavních výměr</b>				Číslo přílohy <b>6</b>	Číslo kopie

# VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR

Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce

## SO 101 Komunikace

<u>Stávající obruby – kamenné – odstranění</u>	<u>300,00m</u>
<u>Stávající obruby – betonové - sadové – odstranění</u>	<u>140,00m</u>
<u>Řezání asfaltu tl. do 50 mm včetně zalití spár modifikovanou zálivkou</u>	<u>30,00m</u>
<u>Frézování asf. vozovky prům tl. 50mm</u>	<u>1790,00m<sup>2</sup></u>
<u>Stávající vozovka – asfalt – odstranění</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asfaltové vrstvy v tl. 70mm</li><li>- Podkladní vrstvy nestmelené tl. 410mm</li></ul>	<u>1790,00m<sup>2</sup></u>
<u>Stávající vozovka – štěrk – odstranění</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Štěrkové vrstvy v tl. 100mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 200mm</li><li>-</li></ul>	<u>53,00m<sup>2</sup></u>
<u>Odvodňovací žlab – žulová kostka š. 0,6m – odstranění</u> dl. 220m	<u>132,00m<sup>2</sup></u>
<u>Stávající chodníky – betonová dlažba - odstranění</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Betonová dlažba v tl. 60mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm</li><li>-</li></ul>	<u>32,00m<sup>2</sup></u>
<u>Stávající chodníky – kamenná dlažba - odstranění</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kamenná dlažba dlažba v tl. 100mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm</li><li>-</li></ul>	<u>6,00m<sup>2</sup></u>
<u>Stávající chodníky – asfalt - odstranění</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asfaltové vrstvy v tl. 40mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm</li><li>-</li></ul>	<u>332,00m<sup>2</sup></u>
<u>Odhumusování</u> v tl. 150mm	<u>754 m<sup>2</sup></u>
<u>Odstranění UV</u>	<u>11 ks</u>
<u>Výkop rýh pro podélný trativod</u> 285,00 x 0,2m <sup>2</sup> =	<u>57,00m<sup>3</sup></u>
<u>Sanace - výkop</u> 2049m <sup>2</sup> x 0,50 m =	<u>1024,50m<sup>3</sup></u>

**Odkop pro silnice v hornině tř. IV**

- Chodníky	77,00m <sup>2</sup> x 0,14m	10,78m <sup>3</sup>
- Parkovací stání	234,00m <sup>2</sup> x 0,31	72,54m <sup>3</sup>
- Vjezdy	25,00m <sup>2</sup> x 0,31m	7,75m <sup>3</sup>
- Kontejnerová stání	14,00m <sup>2</sup> x 0,14m	1,96m <sup>3</sup>
<b>CELKEM :</b>		<b><u>93,03 m<sup>3</sup></u></b>

**Hloubení rýh pro přípojky UV**

- (32,5 m x 2,00 m x 0,70 m) =	<b><u>45,50 m<sup>3</sup></u></b>
--------------------------------	-----------------------------------

**Hloubení pro UV**

- 9ks x 2x0,7x0,7 =	<b><u>8,82 m<sup>3</sup></u></b>
---------------------	----------------------------------

**Zásyp rýh z nakupovaného materiálu :**

32,5 m x 1,00 m x 0,70 m =	<b><u>22,75 m<sup>3</sup></u></b>
----------------------------	-----------------------------------

**Úprava pláně se zhutněním**

- Komunikace	1366,00m <sup>2</sup>
- Chodníky	77,00m <sup>2</sup>
- Parkovací stání	464,00m <sup>2</sup>
- Vjezdy	32,00m <sup>2</sup>
- Kontejnerová stání	14,00m <sup>2</sup>
- Přejízdňý chodník	16,00m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b><u>1969,00m<sup>2</sup></u></b>

**Nová konstrukce vozovky**

- asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	tl. 40mm
- spojovací postřik modifikovanou emulzí v množství 0,3 kg/m <sup>2</sup>		
- podkladní vrstva	ACP 16S	tl. 70 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
celkem		tl. 410 mm

**Vozovka celkem** **1366,00m<sup>2</sup>****Parkovací stání**

- betonová dlažba – se zvýšeným koeficientem vsakování	tl. 80 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm	tl. 40 mm
- štěrkodrt'	tl. 100 mm
- štěrkodrt'	tl. 150 mm
celkem	tl. 360 mm

**Parkovací stání celkem** **464,00m<sup>2</sup>****Kontejnerová stání**

- betonová dlažba	tl. 80 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm	tl. 40 mm
- štěrkodrt'	tl. 100 mm
- štěrkodrt'	tl. 150 mm
celkem	tl. 360 mm

**Kontejnerová stání celkem** **14,00m<sup>2</sup>**

**Vjezdy**

- betonová dlažba		tl. 80 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 40 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 100 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
celkem		tl. 360 mm

**Vjezdy** **32,00m<sup>2</sup>**

**Chodníky – betonová dlažba**

- betonová dlažba		tl. 60mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 30mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
- Celkem		tl. 240mm

**Celkem** **77,00m<sup>2</sup>**

**Dlažba pro nevidomé – tl. 80mm** **6,00m<sup>2</sup>**

**Přejízdňý chodník – dlažba kamenná**

- dlažební kostka žulová 100x100 mm		tl. 100 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 30 mm
- drcené kamenivo		tl. 100 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 250 mm
celkem		tl. 480 mm

**Přejízdňý chodník celkem** **18,00m<sup>2</sup>**

**Sanace – hrubé drcené kamenivo 2x0,25m**

- Komunikace	1366,00m <sup>2</sup>
- Parkovací stání	464,00m <sup>2</sup>
- Vjezdy	32,00m <sup>2</sup>
- Přejízdňý chodník	16,00m <sup>2</sup>
	1878,00m <sup>2</sup>
+ rozšíření 171 (2x0,3x285m)	
	<b><u>2049m<sup>2</sup></u></b>

**Separční geotextilie** **2049m<sup>2</sup>**

**Betonový obrubník typ LINEA (80/250/1000)** **262,00m**

**Betonový obrubník (150/300/1000)** **698,00m**

**Betonový sadový obrubník (50/200/500)** **160,00m**

**Plochy zeleně**

- Ohumusování a osetí travním semenem v tl. 0.10m	<b><u>1071,00m<sup>2</sup></u></b>
---	------------------------------------

**Podélný trativod Ø100mm** **285,00m**

<b><u>Nové uliční vpusti</u></b>	<b><u>9 ks</u></b>
<b><u>Kanalizační přípojky – UV</u></b>	<b><u>32,5m</u></b>
<b><u>Zásyp zeminou vhodnou – za obrubou</u></b>	<b><u>70,00 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Zásyp - podélný trativod</u></b> 285m x 0,2m <sup>2</sup>	<b><u>57,00m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Výšková úprava znaků IS</u></b>	
Vodovod - šoupě	<b>14 ks</b>
Kanalizace – šachta - výšková úprava.	<b>7 ks</b>
<b><u>Svislé dopravní značení</u></b>	
IZ 5a	1 ks
IZ 5a	1 ks
IP 12	1 ks
<b>CELKEM :</b>	<b><u>3 ks</u></b>
<b><u>Sloupek DZ</u></b>	<b><u>2 ks</u></b>
<b><u>Vodorovné dopravní značení</u></b>	
symbol – vozíčkář	<b><u>4m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Palisáda v. 1,0m</u></b>	<b><u>26m</u></b>
<b><u>Nopová fólie</u></b>	<b><u>150m</u></b>