

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**DEMONTÁŽE**

1	Demontáž článkových litinových otopných těles, 192 článků typu 500/200, otopná plocha celkem 51,8 m ²	1 653,0	m ²	51,8	1 653,0
2	Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles	50,0	kpl	26,0	50,0
3	Demontáž armatur se 2 závitů G 1/2"	0,2	ks	18,0	2,7
4	Demontáž armatur se 2 závitů G 3/4"	0,2	ks	8,0	1,6
5	Demontáž ocelového potrubí do DN 32	0,5	m	15,0	7,5
6	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50	0,0	m	40,0	0,4
7	Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					1 715,3

ROZVODY POTRUBÍ

8	Měděné potrubí (tvrdá měď) 18 x 1,0 mm	0,5	m	24,0	12,0
9	Tvarovky (kolena, přechody, redukce apod.)	2,0	kpl	1,0	2,0
10	Napojení na stávající potrubí ÚT (včetně návarku nebo zhotovení závitů ve stáv. potrubí)	0,1	ks	28,0	2,8
Rozvody potrubí - součet					16,80

ARMATURY

11	Termostatický ventil přímý, dvouregulační 1/2", přednastavitelná hodnoty kv, materiál niklovaná mosaz, PN 10	0,2	ks	14,0	2,1
12	Regulační šroubení přímé 1/2", materiál niklovaná mosaz, PN 10	0,1	ks	14,0	1,7
13	Termostatická hlavice - kapalinová, plastová hlava - mosazná matice, M 30x1,5, rozsah 6,5÷28°C, s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	ks	14,0	1,4
14	Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - G 1/2", vnější závit, PN 10	0,2	kus	1,0	0,2
15	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky, redukce apod.)	1,0	kpl	1,0	1,0
Armatury - součet					6,38

OTOPNÁ TĚLESA

16	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 21 R 500/1200 (odstín: bílá RAL 9016), výška 554 mm, rozteč připojení 500 mm, hloubka 66 mm, délka 1200 mm, výkon 1452 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	31,1	kus	4,0	124,3
17	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 21 R 500/1400 (odstín: bílá RAL 9016), výška 554 mm, rozteč připojení 500 mm, hloubka 66 mm, délka 1400 mm, výkon 1694 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	36,3	kus	10,0	362,6
18	Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány, pro upevnění ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))	0,2	sada	14,0	2,8
Otopná tělesa - součet					489,7

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

NÁTĚRY

19 783 42 4340 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1×
emailováním

m 64,0

Nátěry - celkem

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET

2 228,2

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM