



POZNÁMKY:

- Ochranná síť PP 5,0 mm, oko 120 x 120 mm, síť mají pevný obšitý okraj 5-7 mm, pevnost oka v tahu: 3,20 kN
- Základové konstrukce budou z betonu C25/30 XC1 XF1 - Cl 0,4 - Dmax 16.
Max. průsak 30 mm podle ČSN EN 12 390-8, Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností
- Konstrukční prvky záchytných sítí budou z bezešvých trubek EN AW 6060, opatřených zeleným antikorozním nátěrem již z výroby, přesná barevnost bude vybrána na základě vzorníku v rámci AD
- Před zahájením výroby prvků bude dodavatelem provedeno podrobné zaměření na stavbě a předložena a odsouhlasena výrobní dokumentace prvků!
- V případě nejasností je nutné povolat projektanta!

<div><div>FIALA JUNG</div><div>ATELIER</div></div>	<div><div>vypracoval:</div><div>Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz</div></div>	<div><div>investor:</div><div>Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary</div></div>	<div><div>obsah:</div><div>SO.01 - Detail záchytné sítě</div></div>		<div><div>autorizovaná osoba:</div><div>Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242</div></div>
	<div><div>název zakázky:</div><div>REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1.ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1</div></div>	<div><div>obec:</div><div>Karlovy Vary</div></div>	<div><div>datum:</div><div>9/2023</div></div>	<div><div>měřítko:</div><div>1:20 (A3)</div></div>	
		<div><div>kraj:</div><div>Karlovarský</div></div>	<div><div>č. paré:</div></div>	<div><div>číslo přílohy:</div><div>D.2.12</div></div>	
		<div><div>stupeň:</div><div>DPS</div></div>			
		<div><div>č. zakázky:</div><div>23_008</div></div>			