

TABULKA DVEŘÍ SUTERÉN																
ID prvku	Orientace	Množství	Pohled z exteriéru	Pohled z interiéru	Výška dveří	Šířka dveří	Tloušťka zdi	Kontextové ID	Popis dveří	Barevnost	Popis kování	Mezní stav	Doba požární odolnosti	Druh konstrukce	Samozavírání/kouřelostnost	
D01a	L	1			2 020	900	150		DVEŘE POŽÁRNÍ - UNIKOVÉ NA SCHODIŠTĚ 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované s požárními zašklením. Kouřelostnost SZ00. Ocelová zárubeň lakovaná.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Bez zamýkání. Se samozavíracím. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	SC
D02	L	5			2 020	900	150		DVEŘE POŽÁRNÍ - VSTUPY DO TECH. PROSTORU 800/1970	Dveře otevíravé, dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový bezpečnostní zámek. Se samozavíracím. Nerezová ocel.	EW	30	DP3	C
D02	P	3			2 020	900	150		DVEŘE POŽÁRNÍ - VSTUPY DO TECH. PROSTORU 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový bezpečnostní zámek. Se samozavíracím. Nerezová ocel.	EW	30	DP3	C
D02b	P	2			2 020	900	150		DVEŘE POŽÁRNÍ - VSTUPY DO KOLÁRNY A SUSÁRNY 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. Práh maximálně 20 mm	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový bezpečnostní zámek. Se samozavíracím. Madlo ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. Štítek s bralovým písmem s označením účelu místnosti. Nerezová ocel.	EW	30	DP3	C
D03	P	1			2 020	900	150		DVEŘE POŽÁRNÍ - VSTUP DO KLUBOVNÝ BEZB. 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. S kukátkem ve výšce 140 až 160 cm. Pankové madlo. Práh maximálně 20 mm.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání zvonku koule - zvenčí klika s park. otevřením. Víčkoový bezpečnostní zámek. Se samozavíracím. Madlo ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. Štítek s bralovým písmem s označením účelu místnosti. Kukátko. Nerezová ocel.	EW	30	DP3	C
D04	P	1			2 020	800	150		DVEŘE POD SCHODIŠTĚM 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový zámek	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D05	P	1			2 020	700	100		DVEŘE DO UKLIDOVÉ MÍSTNOSTI PANEL I. 100 mm POŽÁRNÍ 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový zámek. Se samozavíracím. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	<Nedefinováno>
D06	L	40			2 020	800	80		DVEŘE SKLÍPKY PBT 75, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC2.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový bezpečnostní zámek. Ze větrací mřížka. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D06	P	23			2 020	800	80		DVEŘE SKLÍPKY PBT 75, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC2.	zárubně: RAL 7016 antracitová šedá klído: RAL 9001 krémově bílá	Otevírání klika - klika. Víčkoový bezpečnostní zámek. Ze větrací mřížka. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D07	P	3			2 020	1 000	150		DVEŘE V KLUBOVNÉ BEZB. PBT 150, 900/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelková zárubeň MDF - dřevo. Barva ořech. Bezpečnostní 2B2. Bezpráhové dveře.	Zárubně: ořech Dvěhni klído: ořech	Otevírání klika - klika. Víčkoový zámek. Madlo ve výšce 900 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D08	P	2			2 020	1 000	125		DVEŘE V KLUBOVNÉ WC BEZB. PBT 125, 900/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelková zárubeň MDF - dřevo. Barva ořech. Bezpráhové dveře. Mezera pod dveřmi min. 2,5 cm.	Zárubně: ořech Dvěhni klído: ořech	Otevírání klika - klika. Madlo ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. WC klika, odjetelná zvenci. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D09	P	1			2 020	900	125		DVEŘE V KLUBOVNÉ WC PBT 125, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Ocelková zárubeň MDF - dřevo. Barva ořech. Bezpráhové dveře. Mezera pod dveřmi min. 2,5 cm.	Zárubně: ořech Dvěhni klído: ořech	Otevírání klika - klika. Víčkoový zámek. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D10a		1			2 100	900	150		PRAŽDNÝ OTVOR S OBLOŽKAMI PANEL 150	Oblůžková zárubeň. MDF - dřevo. Barva ořech.	Zárubně: ořech	bez kování	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D10b		2			2 100	900	125		PRAŽDNÝ OTVOR S OBLOŽKAMI PBT 125	Oblůžková zárubeň. MDF - dřevo. Barva ořech.	Zárubně: ořech	bez kování	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D11	L	2			2 020	800	125		DVEŘE KLUBOVNA WC PBT 125, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Oblůžková zárubeň. MDF - dřevo. Barva ořech.	Zárubně: ořech Dvěhni klído: ořech	Otevírání klika - klika. WC klika. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D11	P	3			2 020	800	125		DVEŘE KLUBOVNA WC PBT 125, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofixované, laminátový povrch. Oblůžková zárubeň. MDF - dřevo. Barva ořech.	Zárubně: ořech Dvěhni klído: ořech	Otevírání klika - klika. WC klika. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>

POZN 01: PRO TVORBU VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ OMEŘENÍ OTVORŮ NA STAVBĚ VYBRANÝM VÝROBCEM Z DŮVODU ODLIŠNÝCH VÝROBNÍCH POSTUPŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ + JE NUTNO VZÍT V POTAZ NAVAZUJÍCÍ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - NAPŘ. PODLAHY, OMÍTKY, PODHLEDY ATD. KVŮLI KOLIZÍM

POZN.02: V PŘÍPADĚ VNITŘNÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ POČÍTAT S ÚPRAVOU PODŘÍZNUTÍM ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU NA STAVBĚ PO INSTALACI ČISTÝCH PODLAH - SUCHÉ AKUSTICKÉ AKUSTICKÉ PODLAHY, MOŽNOST VÝŠKOVÝCH NIANCI PŘI MONTÁŽI

POZN.03: PANIKOVÉ OTEVÍRÁNÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ MUSÍ BÝT NADŘÁZENO OSTATNÍM ZPŮSOBŮM OTEVÍRÁNÍ, VČETNĚ ODEMYKÁNÍ KLÍČEM

POZN.04: POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPRIKLAD DISTANČNÍ RÁMY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVERÍ

POZN.05: KOVÁNÍ BUDOU PROVEDENA S PROTOKOROZNÍ ÚPRAVOU POKOVENÍM

POZN.07: ZVÝŠENÁ MECHANICKÁ BEZPEČNOST PROTI NÁSILNÉMU OTEVŘENÍ PŘI MIKROVENTILACI

POZN.08: VŠECHNY VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3

POZN.09: VIDITELNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ OPATŘIT KRYTKOU

POZN.10: REŽIM OTEVÍRÁNÍ PŘED VÝROBOU NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM

POZN.11: KOORDINACE SE SLABOPROUDEM - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, OTEVÍRÁNÍ ČTEČKOU - VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMU A DVEŘE DO BYTL


POZN.12: VÝTAHOVÉ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU - BUDOU DODÁNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ EW 15 DP1 DLE PBŘ

POZN.13: VSTUPNÍ DVEŘE, DVEŘE Z MÍSTNOSTI ROZVADĚČŮ A ZE SPOLEČNÝCH PROSTORŮ MUSÍ BÝT OTEVÍRÁ

POZN.14: DVEŘNÍ OTVORY DO HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ, KDE JSOU VENTILÁTORY - WC, KOUPELNY, PŘEDSÍNĚ BUDE PŘÍVOD VZDUCHU ZAJIŠTĚN OBDÉLNÍKOVOU MŘÍŽKOU V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

POZN.15: SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČENÍM PRACÍ

POZN.16: NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČENÍM PRACÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ VZORKOVÁNÍ BAREV

	Investor Stavutární město Karlovy Vary, Odbor majetku města, Moskevská 235/21, 360 01 Karlovy Vary		
Společnost: INSTAV-ATELIER s.r.o. Ved. projektant: Ing. Jan Džugan Kreslil: Ing. Jan Džugan	Místo stavby Čís. území	Karlovy Vary, st.č. 1011/6 Drahovice [663701]	
Staroba	Datum	Formát	Měřítko
	10/2025	A4 600/1000	1:1
ADAPTACE UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 620/36			
Sušeři	DPS	Oteah	Číslo vyk.
		VÝPIS DVEŘÍ SUTÉRŮ	D.1.1.2.4.2.1