

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**DEMONTÁŽE**

1	Demontáž článkových litinových otopných těles , 75 článků typu 500/150 a 500/200 , otopná plocha celkem 16,7 m2	480,0	m2	16,7	480,0
2	Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles	60,0	kpl	10,0	60,0
3	Demontáž armatur se 2 závitů G 1/2"	0,2	ks	10,0	1,5
4	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50	0,0	m	20,0	0,2
5	Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					541,8

ARMATURY

6	Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,2	ks	5,0	0,8
7	Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,1	ks	5,0	0,6
8	Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	ks	5,0	0,5
9	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.)	1,0	kpl	1,0	1,0
Armatury - součet					2,85

OTOPNÁ TĚLESA

10	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/900 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 900 mm , výkon 2206 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	28,7	kus	5,0	143,6
11	Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))	0,2	sada	5,0	1,0
Otopná tělesa - součet					144,6

NÁTĚRY

12	783 42 4340 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1x emailováním		m	20,0	
Nátěry - celkem					

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET**689,20****ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM**