

LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ	
	NOSNÉ PREFABRIKOVANÉ STÁVAJÍCÍ PANELE
	KERAMZITBETONOVÉ PANELE STÁVAJÍCÍ
	STÁVAJÍCÍ OHYBY CP, CD-M NA VPC MALTU
	OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY STÁVAJÍCÍ, ZAKRYTÉ ZAZDĚNÍM, NEBO OPLÁŠTĚNÍM

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ	
	POROBETONOVÉ STĚNY - NOSNÉ
	POROBETONOVÉ PRŮČKY - NENOSNÉ
	BETON PROSTÝ - ZÁKLADOVÉ PASY POD PORTAL
	ŽELEZOBETON - DRUH VIZ DETAILY, NEBO POPISKY
	VÁKUPÍSKOVÉ TVÁRNICE AKUSTICKE - ZAZDÍVÁNÍ OTVORŮ
	SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ PRŮČKA BÍLÁ / ZELENÁ - V LHKÉ PROVOZ

	SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY
	SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE S POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍMI POŽADAVKY
	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
	FENOLICKÁ PĚNA
	PIR IZOLACE
	MINERÁLNÍ VATA

LEGENDA PRŮČEK A PŘEDSTĚN

W01 - SDK MEZIBÝTOVÁ PRŮČKA RC3 b. 300 mm, 2x12,5 mm SDK DFH2R + CW100 s MIN. VATOU 80 mm + VZD. MEZERA 50 mm + CW10 s MIN. VATOU 80 mm + SDK DFH2R 2x12,5 mm
NEPRŮZVUČNOST 74 dB, POŽÁRNÍ ODOLNOST E100 D91
POZN.: ŠÍŘKA VZDUCHOVÉ MEZERY SE MŮŽE LIŠIT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO TYPU PROFILU SLOUPU A NEBO NÁVLAŽKOVÝ PRŮVLAKU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE

W02 - SDK PŘEDSTĚNA AKUSTICKÁ 75 mm - SDK AKUSTICKÝ 1x12,5 mm DFH2R + TENKOSTĚNNÉ PROFILY CW50 + MINERÁLNÍ VATA 40 mm + VZD. MEZERA 12,5 mm. ZLEPENÍ NEPRŮZVUČNOSTI O 16 dB

W03 - OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PROFILU HEA 220 - 1x SDK ČERVENÝ PROTIPOŽÁRNÍ 15 mm R45 + PŘESAH SDK AKUSTICKÝ 2x12,5 mm DFH2R
MEZERY MEZI OCELOVÝM PROFILEM A SDK KONSTRUKCÍ VYPAT MINERÁLNÍ VATOU PRO ZLEPŠENÍ AKUSTIKY
POZN.: JEDNA SE O ZAKRYTOU KONSTRUKCI. OCELOVÝ PROFIL HEA 220 BYL ODHADNUT NA ZÁKLADĚ VNĚJŠÍHO ROZMĚRU ZAKRYVACÍ KONSTRUKCE - PŘESNÝ CHARAKTER BUDE ZJIŠTĚN BĚHEM PROVEDENÍ STAVBY
POZN.: PLATÍ PRO 1.NP, KDE JE MINIMÁLNÍ POŽADAVEK R45

W04 - OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PROFILU HEA 220 - 1x SDK ČERVENÝ PROTIPOŽÁRNÍ 15 mm R45 + MEZERY MEZI OCELOVÝM PROFILEM JSOU PRAVĚDOPODĚNĚ ZAZDĚNÉ - NUTNO OVĚRIT BĚHEM PROVEDENÍ STAVBY
POZN.: JEDNA SE O ZAKRYTOU KONSTRUKCI. OCELOVÝ PROFIL HEA 220 BYL ODHADNUT NA ZÁKLADĚ VNĚJŠÍHO ROZMĚRU ZAKRYVACÍ KONSTRUKCE - PŘESNÝ CHARAKTER BUDE ZJIŠTĚN BĚHEM PROVEDENÍ STAVBY
POZN.: PLATÍ PRO 1.NP, KDE JE MINIMÁLNÍ POŽADAVEK R45

W05 - OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PROFILU HEA 220 - 1x SDK ČERVENÝ PROTIPOŽÁRNÍ 18 mm R60 + MEZERY MEZI OCELOVÝM PROFILEM A SDK KONSTRUKCÍ JSOU PRAVĚDOPODĚNĚ ZAZDĚNÉ
- NUTNO OVĚRIT BĚHEM PROVEDENÍ STAVBY
POZN.: JEDNA SE O ZAKRYTOU KONSTRUKCI. OCELOVÝ PROFIL HEA 220 BYL ODHADNUT NA ZÁKLADĚ VNĚJŠÍHO ROZMĚRU ZAKRYVACÍ KONSTRUKCE - PŘESNÝ CHARAKTER BUDE ZJIŠTĚN BĚHEM PROVEDENÍ STAVBY
POZN.: PLATÍ PRO 1.S. - SUTERÉN, KDE JE MINIMÁLNÍ POŽADAVEK R60

VNITROBYTOVÉ SDK PRŮČKY 125 mm - 1x12,5 mm BÍLÝ (V KOUPELNÁCH IMPREGNOVANÝ) + CW 100 s MIN. VATOU 80 mm + SDK 12,5 mm BÍLÝ (V KOUPELNÁCH IMPREGNOVANÝ)
OSOVA ROZTEČ CW PROFILU 400 mm (DLAŽBA) - NEPRŮZVUČNOST 45 dB (NORMA 40 dB)
POZN.: VNITROBYTOVÉ PRŮČKY BUDOU ČÁSTO SLOUŽIT PRO VEDENÍ INSTALACÍ - KANALIZACE - MAXIMÁLNĚ HT50 A VODOVODU K JEDNOTLIVÝM ZARÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
POZN.: TYTO PŘEDSTĚNY BUDOU SLOUŽIT PRO VEDENÍ INSTALACÍ - KANALIZACE - MAXIMÁLNĚ HT50 A VODOVODU K JEDNOTLIVÝM ZARÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM


SDK PŘEDSTĚNY 62,5 mm - 1x12,5 mm BÍLÝ (V KOUPELNÁCH IMPREGNOVANÝ) + CW 50 s MIN. VATOU 40 mm - OSOVÁ ROZTEČ CW PROFILU 400 mm (DLAŽBA)
SDK PŘEDSTĚNY 112,5 mm PRO VEDENÍ INSTALACÍ - 1x12,5 mm SDK IMPREGNOVANÝ + CW 100 s MIN. VATOU 80 mm - OSOVÁ ROZTEČ CW PROFILU 400 mm (DLAŽBA)
POZN.: TYTO PŘEDSTĚNY BUDOU SLOUŽIT PRO VEDENÍ INSTALACÍ - KANALIZACE - MAXIMÁLNĚ HT50 A VODOVODU K JEDNOTLIVÝM ZARÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM

POZNÁMKY:
V PROSTORU KOUPELN (VLHKÝ PROVOZ) BUDE VŽDY JAK V PRŮČKÁCH POUŽIT ZELENÝ, IMPREGNOVANÝ SÁDROKARTON. V PŘÍPADĚ NÁVRHU DLAŽBY BUDE RÁSTRA ZHUSNĚNÁ DLE PŘEDPISANÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBY. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DOKLADYVAČI TECHNOLOGICKÝ POSTUP VYBRANÉHO VÝROBCE
VEŠKERÉ OCELOVÉ PROFILY MUSÍ BYT NOVĚ OPLÁŠTĚNÝ DLE POŽADAVKU P8R BEZ OHLEDU NA JEJICH SOUČASNOU OCHRANU - VIZ. W03, W04, W05
CENTRÁLNÍ CHODBA - ČÁST SCHODISTOVÉHO PROSTORU: KER. OBKLAD SKL V. 30 cm, DLAŽBA 30x30 cm, BARVA TRAVERTIN TRAVY ZAKONČENÍ HLINIKOVOU LÍSTOU
- BARVNÉ PROVEDENÍ JE NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM A PŘEDLOŽIT VZORKOVÁNÍ. VYBRANÝ DODAVATEL PROVEDE SPÁRORĚZ A VIZUALIZACI NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU DLAŽBY

POZN: TYPIČKÉ PODLAŽÍ
CELKEM 12 VYREZÁVANÝCH OTVORŮ 900x2020 mm. BOURACÍ PRÁCE VRTACÍ A REZACÍ TECHNIKOU, BOURACÍ KLDIVA NEJSOU PŘÍPUSTNÁ
- PŘI REZÁNÍ BUDOU OKOLNÍ KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNÝ PODEPŘENÍM
- REZANÉ ČÁSTI MUSÍ BYT RUČNĚ MANIPULOVATELNÉ
- OTVOR BUDE PŘED REZÁNÍM ZAJIŠTĚN VLEPENOU BETONÁRSKOU VÝZTUŽÍ
- 2x R8 VODROVNĚ DOLE, KOTVENÍ VÝZTUŽE 400 mm
- MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ VELIKOST OTVORU JE 1000x2050 mm
ZDROJ JE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (NG, PETR HAMPL)

ZAROVNĚNÍ MUSÍ BYT PO ODSTRÁNĚNÍ VŠECH OMÍTEK PRŮVÁŽNÍ STATIKA HLAVNÍ PROJEKTANT.
NEBOU BUDE PATŘNĚ PROVEDENÍ USPOŘÁDÁNÍ NOSNÉHO SYSTÉMU, NAPŘÍKLAD POZIC STÝNÝCH SPAR STĚNOVÝCH PANELOV.
ULOŽENÍ STŘEPNÝCH PANELOV JEJICH ROZMĚR. PŘI STAVĚ DOMU TOTIZ MOHLA DOJÍT K ODHYBŮM OD PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
NAPŘÍKLAD Z DŮVODU DOSTUPNOSTI JEDNOTLIVÝCH PANELOVÝCH DÍLCŮ, COŽ PAK MÁ ZA NÁSLEDEK ODŠUNĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ PANELOVÝCH PRVKŮ.
TO POTOM BUDE MÍT VLIV NA MOŽNOSTI ZASAHOU DO TAKOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE. AT UŽ POZIC VYREZÁVANÝCH DVĚRNÝCH OTVORŮ, NEBO JADROVÝCH VRTŮ.
PŘI ZASAHOU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT PODMÍNKY VE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ - STATICKÉM VÝPOČTU. NAPŘÍKLAD T.O.
ZE OTVORŮ V PANELECH NELZE VYREZÁVAT V MÍSTĚ STÝNÝCH SPAR, NEBO ŽE NESMÍ BYT POUŽITA BOURACÍ TECHNIKA TYPU KLDIV A ZBLUČEK

POZN.: VEŠKERÉ PODLAHY A OMÍTKY NA STĚNÁCH A STROPECH V INTERIÉRU BUDOU ODSTRANĚNÝ AŽ NA PANELE. PANELE BUDE ODČISTĚN PŘED APLIKACÍ NOVÝCH VRSTEV. NESMÍ PŘITOM DOJÍT POSKOZENÍ PANELOV.



 STAVBY - STAVEBNÍ - BETONY	Investor	Státní město Karlovy Vary, Otdor majku města, Moskovská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	
	Místo stavby	Karlovy Vary, st.č. 1011/6	
Ved. projektant:	Ing. Jan Džugan	Kat. území	Drahovice [663701]
Kreslil:	Ing. Jan Džugan	Datum	10/2025
Formát	1200/594	Formát	1200/594
Stavba	ADAPTAČE UBYTOVN NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36		
Šupěň	DPS	Obsah	PŮDORYS NOVÉ KONSTRUKCE 4.NP
Číslo výk.	D.1.1.2.3.5	Číslo výk.	D.1.1.2.3.5