

TABULKA DVEŘÍ PRÍZEMÍ															
ID prvku	Orientace	Množství	Pohled z exteriéru	Pohled z interiéru	Výška dveří	Šířka dveří	Tloušťka zdi	Kontextové ID	Popis dveří	Barevnost	Popis kování	Mezní stav	Doba požární odolnosti	Druh konstrukce	Samozavírání/kouřebnost
D01	L	1			2 020	1 000	150	DVEŘE POŽÁRNÍ - UNIKOVÉ NA SCHODIŠTĚ, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dýhované, s požádním zastavením. Kouřebnost S200. Ocelová zárubeň lakovaná	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: RAL 9001 krémová bílá	Otevírací klika - klika. Bez zamykání. Se samozavíračem. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	SC
D05	P	1			2 020	700	100	DVEŘE DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI PANEL 100 POŽÁRNÍ, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelová zárubeň lakovaná.	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: RAL 9001 krémová bílá	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Se samozavíračem. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	<Nedefinováno>
D16a	L	2			2 020	900	150	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU POŽÁRNÍ PANEL 150, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Barva ořech.Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. S kukátkem ve výšce 140 až 160 cm.	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: barva ořech	Koule (venku) - klika (interiér bytu). Viočkový zámek bezpečnostní. Kukátko. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	<Nedefinováno>
D16a	P	2			2 020	900	150	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU POŽÁRNÍ PANEL 150, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Barva ořech.Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. S kukátkem ve výšce 140 až 160 cm.	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: barva ořech	Koule (venku) - klika (interiér bytu). Viočkový zámek bezpečnostní. Kukátko. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	<Nedefinováno>
D16b	L	1			2 020	900	150	VSTUPNÍ DVEŘE SPOL. PROSTOR POŽÁRNÍ BEZB. PANEL 150, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. S kukátkem ve výšce 140 až 160 cm. Madlo Push maximálně 20 mm.	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: barva ořech	Venku koule - vnitř klika s panikovým otevíráním. Viočkový bezpečnostní zámek. Se samozavíračem. Madlo ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. Stlaek s brailovým písmem s označením úniku místnosti. Kukátko. Nerezová ocel.	EW	30	DP3	C
D16c	L	3			2 020	900	300	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU POŽÁRNÍ SDK 300, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Barva ořech.Ocelová zárubeň lakovaná. Třída bezpečnosti RC3. S kukátkem ve výšce 140 až 160 cm.	zárubné: RAL 7016 antracitová šedá křídlo: barva ořech	Koule (venku) - klika (interiér bytu). Viočkový zámek bezpečnostní. Kukátko. Nerezová ocel.	EI	30	DP3	<Nedefinováno>
D17	P	1			2 020	1 000	125	DVEŘE BEZB NA WC ZTP SPOL. PROSTOR SDK 125, 900/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Bezprahové dveře.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Madlo ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku ve směru úniku. WC klička, odjistitelná zvenčí. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D18	L	2			2 020	800	125	DVEŘE NA WC SPOL. PROSTOR SDK 125, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. WC klička. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19a	L	2			2 020	900	150	DVEŘE BYTOVÉ DO PANELU 150, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19a	P	5			2 020	900	150	DVEŘE BYTOVÉ DO PANELU 150, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19b	L	4			2 020	900	125	DVEŘE BYTOVÉ DO SDK 125, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19b	P	2			2 020	900	125	DVEŘE BYTOVÉ DO SDK 125, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19c	L	1			2 020	900	80	DVEŘE BYTOVÉ DO PANELU 80 mm, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19c	P	1			2 020	900	80	DVEŘE BYTOVÉ DO PANELU 80 mm, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D19d	P	2			2 020	900	100	DVEŘE BYTOVÉ DO PANELU 100, 800/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech. Sklo čiré.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D20	L	4			2 020	800	125	DVEŘE BYTOVÉ NA WC A KOUPELNÝ SDK 125, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D20	P	5			2 020	800	125	DVEŘE BYTOVÉ NA WC A KOUPELNÝ SDK 125, 700/1970	Dveře otevíravé, dřevěné hladké dřevofoliové, laminovaný povrch. Ocelková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech.	Zárubné: ořech Dveřní křídlo: ořech	Otevírací klika - klika. Viočkový zámek. Větrací mřížka Nerezová ocel.	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
D21		1			2 100	1 000	125	PRŮCHOD S OBLOŽKAMI	Oblůžková zárubeň, MDF - dveře. Barva ořech.	Zárubné: ořech	Bez kování	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>

POZN.01: PRO TVORBU VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ NA STAVBĚVYBRANÝM VÝROBCEM Z DŮVODU ODLUŠNÝCH VÝROBNÍCH POSTUPŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ + JE NUTNO VZÍT V POTAZ NAVAŽUJÍCÍ NAVRHOVÁNÉ KONSTRUKCE - NAPŘ. PODLAHY, OMÍTKY, PODHLADY ATD. KVŮLI KOLIZÍM

POZN.02: V PŘÍPADĚ VNITŘNÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ POČÍTAT S ÚPRAVOU PODŘÍZNUTIM ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU NA STAVBĚPO INSTALACI ČISTÝCH PODLAH - SUCHÉ AKUSTICKÉ AKUSTICKÉ PODLAHY, MOŽNOST VÝŠKOVÝCH NIANCÍ PŘI MONTÁŽI

POZN.03: PANIKOVÉ OTEVÍRÁNÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ MUSÍ BÝT NADŘAZENO OSTATNÍM ZPŮSOBŮM OTEVÍRÁNÍ, VČETNĚ ODEMÝKÁNÍ KLÍČEM

POZN.04: POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPŘÍKLAD DISTANČNÍ RÁMY BUDOU SOUČÁSTÍ DODAVKY DVEŘÍ

POZN.05: KOVÁNÍ BUDOU PROVEDENA S PROTOKOROZNÍ ÚPRAVOU POKOVENÍM

POZN.07: ZVÝŠENÁ MECHANICKÁ BEZPEČNOST PROTI NÁSILNÉMU OTEVŘENÍ PŘI MIKROVENTILACI

POZN.08: VŠECHNY VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3

POZN.09: VIDITELNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ OPATŘIT KRYTKOU

POZN.10: REŽIM OTEVÍRÁNÍ PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S INVESTOREM

POZN.11: KOORDINACE SE SLABOPROUDEM - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, OTEVÍRÁNÍ ČTEČKOU - VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMU A DVEŘE DO BYTU

POZN.12: VÝTAHOVÉ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU - BUDOU DODÁNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ EW 15 DP1 DLE PBŘ


POZN.13: VSTUPNÍ DVEŘE, DVEŘE Z MÍSTNOSTI ROZVADĚČŮ A ZE SPOLEČNÝCH PROSTORŮ MUSÍ BÝT OTEVÍRÁNY SMĚREM VEN - VE SMĚRU ÚNIKU

POZN.14: DVEŘNÍ OTVORY DO HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ, KDE JSOU VENTILÁTORY - WC, KOUPELNY, PŘEDSÍNĚ BUDE PŘÍVOD VZDUCHU ZAJIŠTĚN OBĚŽNÍKOVOU MŘÍŽKOU V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

POZN.15: SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ KONZULTOVAT S INVESTOREM PŘED ZAPOČENÍM PRACÍ

POZN.16: NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVAT S INVESTOREM PŘED ZAPOČENÍM PRACÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ VZORKOVÁNÍ BAREV

POZN.17: DVEŘE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ UVNITŘ BYTU MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NAŘADÍ

		Investor		Statutární město Karlovy Vary, Odbor majetku města, Moskovská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary		
Společnost: INSTAV-ATELIÉR s.r.o.		Místo stavby		Karlovy Vary, st.č. 1011/6		
Ved. projektant: Ing. Jan Džugan		Kat. území		Drahovice [663701]		
Kreslil: Ing. Jan Džugan		Datum		10/2025	Formát 420/1200	
Stavba		ADAPTACE UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36				Měřítko 1:1
Stupeň	DPS	VÝPIS DVEŘÍ PRÍZEMÍ				Číslo výk. D.1.1.2.4.22