

KONSTRUKCE STŘEDOVÉ VOZOVKY

(v místech, kde nebude zachována stávající
nebo v místech stávající zelené plochy)

asfaltový beton jemný	ACO 8	tl. 0,04 m
obalované kamenivo střední	ACP 16	tl. 0,08 m
mechanicky	MZK	tl. 0,20 m
zpevněné kamenivo		
šterkodrť	ŠD	tl. 0,20 m
zhutněná pláň		
celkem		tl. 0,52 m

- třída dopravního zatížení IV
- návrhová úroveň porušení vozovky D 0

betonová dlažba	DL	tl. 0,08 m
ložná vrstva	L	tl. 0,04 m
mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,20 m
šterkodrť	ŠD	tl. 0,20 m
zhutněná pláň		
celkem		tl. 0,52 m

- třída dopravního zatížení V
- návrhová úroveň porušení vozovky D 2

KONSTRUKCE PĚŠÍHO CHODNÍKU

odstranění konstrukce

betonová dlažba	DL	tl. 0,06 m
ložná vrstva	L	tl. 0,04 m
mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,15 m
šterkopísek	ŠP	tl. 0,10 m
zhutněná pláň		
celkem		tl. 0,35 m

nemotoristická komunikace - občasný pojezd

— návrhová úroveň porušení konstrukce D 3 —


POZNÁMKA:

- parkoviště budou přistavěna ke stávající vozovce

zčásti na zelených plochách, zčásti na stávajících zpevněných plochách

- odvodnění lokality se v principu nemění, do dvou stávajících vpustí a dvou nově navrhovaných

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednavatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.
Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny
tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

		Ing. Martin KOHOUT Doprava a dopravní stavby IČ: 1161 2860 tel. (fax.) 353 821 435 Ateliér: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov	
KARLOVY VARY, Stará Role, Truhlářská ul. Posílení parkovacích stání - vnitroblok VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		2	
datum: červenec 2012		měřítko: 1 : 50	
		DSP	