

D1.1.10 VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ




D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

akce:

**"Rekonstrukce restaurace v objektu
Lidový dům Stará Role"**

Stupeň : DSP + DPS

Datum : 09/2013

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ			Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np			
PL01		Vnitřní okenní parapetní deska z kvalitního PVC (např. Deceuninck) s nosem š. 40 mm na čelní hraně. Desky budou dodány včetně doplňků (boční krytky atd.) Přesah před stěnu 30–40 mm Rozměr: délka parapetu – 1170 mm šířka parapetu – 260 mm Barva: světle šedá	2			2	
PL02		Vnitřní okenní parapetní deska z kvalitního PVC (např. Deceuninck) s nosem š. 40 mm na čelní hraně. Desky budou dodány včetně doplňků (boční krytky atd.) Přesah před stěnu 30–40 mm Rozměr: délka parapetu – 1170 mm šířka parapetu – 380 mm Barva: světle šedá	3			3	
PL03	 1000x2200 Rozměr včetně rámu	Venkovní plastové dveře jednokřídlové, otevíravé, plně, z venku opláštěné ALU lištami (Typ ALU Clasic), Zámek bezpečnostní vložkový, s bezpečnostním štítkem. Plná výplň dveří buď HPL nebo GFK. Up min. 1,1 W/m2K. Rámy – pěti nebo šestikomorové profily s uzavřenou výztuhou, stavební hl. min. 70 mm Rámy a plně výplně – barva šedá (odstín dle stáv. nových dveří v objektu) Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, stavěč, samozavírač		1		1	Rozměr dveří je nutné před jejich výrobou na místě přesně zaměřit.

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY, MATERIÁLY atd. ZNOVU ODSOUHLASENÝ S INVESTOREM!

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE PO DOHODĚ S INVESTOREM ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.