

## **D1.1.7 TABULKA PODLAH**





**D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení**

**akce:**

**"Rekonstrukce restaurace v objektu  
Lidový dům Stará Role"**

Stupeň : DSP + DPS

Datum : 09/2013

OZN.	NÁKRES	SKLADBA	POZNÁMKA
P1	 <p>MÍSTNOSTI č. 105, 106, 107</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KERAMICKÁ DLAŽBA (spárování SCHÖNOX SU) – 10 mm</li> <li>– LEPÍCÍ TMEL FLEXIBILNÍ SCHÖNOX PFK – 5 mm</li> <li>– 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SCHÖNOX 1K-DS</li> <li>– POTĚR SCHÖNOX PL – 10 mm</li> <li>– PENETRACE PODKLADU SCHÖNOX KH (ředění 1:3)</li> <li>– STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHU PO OSEKÁNÍ DLAŽBY OČISTIT, PŘÍPADNÉ VĚTŠÍ NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU NASTAVENOU KŘEMIČITÝM PÍSKEM.</li> </ul>	<p>PŘEDPOKLÁDANÁ TL. SKLADBY 25 mm</p> <p>HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU PROVÉST S VYTAŽENÍM min. 150 mm NA STĚNY</p>
P2	 <p>MÍSTNOSTI č. 112, 113, 114</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KERAMICKÁ DLAŽBA (spárování SCHÖNOX UF PREMIUM) – 10 mm</li> <li>– LEPÍCÍ TMEL SCHÖNOX PFK (SFK) – 5 mm</li> <li>– HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SCHÖNOX HA (dva nátěry)</li> <li>– SAMONIVELAČNÍ CEMENT. VYROVNÁVACÍ POTĚR SCHÖNOX DE</li> <li>– PENETRACE PODKLADU SCHÖNOX KH (ředění 1:3)</li> <li>– STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHU PO OSEKÁNÍ DLAŽBY OČISTIT, PŘÍPADNÉ VĚTŠÍ NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU NASTAVENOU KŘEMIČITÝM PÍSKEM.</li> </ul>	<p>PŘEDPOKLÁDANÁ TL. SKLADBY 16 – 20 mm</p> <p>HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU PROVÉST S VYTAŽENÍM min. 150 mm NA STĚNY</p>
P3	 <p>MÍSTNOSTI č. 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KERAMICKÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA (spárování SCHÖNOX XR) – 10 mm</li> <li>– LEPÍCÍ TMEL SCHÖNOX TT S8 RAPID – 5 mm</li> <li>– SAMONIVELAČNÍ CEMENT. VYROVNÁVACÍ POTĚR SCHÖNOX DE</li> <li>– PENETRACE PODKLADU SCHÖNOX KH (ředění 1:3)</li> <li>– STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHU PO OSEKÁNÍ DLAŽBY OČISTIT, PŘÍPADNÉ VĚTŠÍ NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU NASTAVENOU KŘEMIČITÝM PÍSKEM.</li> </ul>	<p>PŘEDPOKLÁDANÁ TL. SKLADBY 16 – 20 mm</p>
P4	 <p>MÍSTNOST č. 119</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA PRO FINÁLNÍ POCHOZÍ VRSTVU SCHÖNOX DSP tl. 4–15 mm.</li> <li>– STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHU OTRYSKAT NEBO PŘEBROUSIT, OČISTIT, PŘÍPADNÉ VĚTŠÍ NEROVNOSTI VYSPRAVIT HMOTOU SCHÖNOX DSP NASTAVENOU KŘEMIČITÝM PÍSKEM. PODKLAD NAPENETROVAT NÁTĚREM SCHÖNOX EG (ředění 1:3).</li> </ul>	