

D1.1.9 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ






D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení




akce:



**"Rekonstrukce restaurace v objektu
Lidový dům Stará Role"**

Stupeň : DSP + DPS

Datum : 09/2013

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ			Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np			
Z01		<p>Podlahový rošt (pororošt) pro osazení do stávajícího rámu</p> <p><u>Provedení:</u> vel. oka 30x30 mm typ oka – čtverec materiál – žárový zinek po obvodě lemovaný páskou</p> <p><u>Rozměr:</u> délka – 1470 mm šířka – 250 mm</p> <p>Poznámka: Stávající rám v podlaze je nutné odrezit, obrousit a natřít</p>	1			1	
Z02		<p>Podlahový rošt (pororošt) pro osazení do stávajícího rámu</p> <p><u>Provedení:</u> vel. oka 30x30 mm typ oka – čtverec materiál – žárový zinek po obvodě lemovaný páskou</p> <p><u>Rozměr:</u> délka – 1170 mm šířka – 250 mm</p> <p>Poznámka: Stávající rám v podlaze je nutné odrezit, obrousit a natřít</p>	1			1	
Z03		<p>Výměna stávajícího poklopu za nový, vč rámu.</p> <p>Osadit nový ocelový poklop HAGODECK RV–Stahl</p> <p><u>Provedení:</u> Typ RV 66, Rozměr 600 X 600 mm</p> <p>Víko poklopu z rýhovaného plechu, rám z pozinkované oceli, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, pochozí.</p>	1			1	
Z04		<p>Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi se sítkou proti hmyzu, nástěnná, vnitřní,</p> <p>materiál : hliník elox barva : bílá rozměr : 150 x 150 mm</p>	4			4	
Z05		<p>Stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlové dveře 900mm JAP STANDARD S700–090 pro zděnou stěnu Výška čistého průchodu – 1970 mm</p> <p>Rozměr pouzdra: 1945x2060 mm Tl. pouzdra: 100 mm</p>		1		1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ			Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np			
Z06	 1185x1150	<p>Výdejní okno vnitřní, z AL profilů nebo nerezové, členěné na dvě části, horní část: fixní dolní část: výsuvná</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> lakování vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora (nutno konzultovat)</p> <p><u>Zasklení:</u> Jednoduché bezpečnostní sklo kalené ESG</p> <p><u>Kování:</u> okno vybavené madlem, zámkem, a navíjecím mechanismem s aretací</p> <p>Parapet – (viz. samostatná položka T21)</p>		2		2	
Z07	 850x1150	<p>Výdejní okno vnitřní, z AL profilů nebo nerezové, členěné na dvě části, horní část: fixní dolní část: výsuvná</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> lakování vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora (nutno konzultovat)</p> <p><u>Zasklení:</u> Jednoduché bezpečnostní sklo kalené ESG</p> <p><u>Kování:</u> okno vybavené madlem, zámkem, a navíjecím mechanismem s aretací</p> <p>Parapet – (viz. samostatná položka T22)</p>		1		1	
Z08	 1200x1150	<p>Výdejní okno vnitřní, z AL profilů nebo nerezové, členěné na dvě části, horní část: fixní dolní část: výsuvná</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> lakování vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora (nutno konzultovat)</p> <p><u>Zasklení:</u> Jednoduché bezpečnostní sklo kalené ESG</p> <p><u>Kování:</u> okno vybavené madlem, zámkem, a navíjecím mechanismem s aretací</p> <p>Parapet – (viz. samostatná položka T23)</p>		1		1	
Z09		<p>Vnitřní čistící zóna usazená na vnitřní dlažbu.</p> <p>Rozměr 1950 x 900 mm</p> <p>Provedení : Vnější rám z al profilů s náběhovou hranou + kobercová rohož SHATWELL ze 100% polypropylenu zataveného do měkčeného PVC</p>		1		1	
Z10		<p>Venkovní čistící zóna usazená na venkovní dlažbu.</p> <p>Rozměr 1950 x 1150 mm</p> <p>Provedení : vnější rám z AL profilů s náběhovou hranou + gumová rohož OKTAVA s otevřeným dnem, odolná povětrnostním vlivům.</p>		1		1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ			Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np			
Z11		<p>Madlo venkovního schodiště osazené do výšky 900 mm</p> <p><u>Provedení</u> : Broušená nerez Trubka \varnothing 50 mm Kotvení do stěny přes rozety</p>		1		1	
Z12		<p>Markýza venkovního vstupu</p> <p><u>Provedení</u> : Viz. samostatný výkres v konstrukční části PD</p> <p>Barevné provedení markýzy dle stávající nad hlavním vstupem do objektu</p> <p>Zasklení kaleným lepeným sklem o shodné tl. jako na stávající markýze</p>		1		1	
Z13	 1030x810	<p>Kryty topení ve stejném provedení jako v sále Horní hrana ocelový uzavřený profil (Jäckl) 60x40 mm kotvený do ostění podporující zároveň přední stranu parapetu Výplň: rámeček – profil L 25x25 mm vyplněný tahokovem MQ 16</p> <p>Svařované spoje přebrousit Šroubované spoje viditelné</p> <p>Rozměry krytu jsou orientační – nutno přesně zaměřit na stavbě dle skutečného stavu Odsazeno 150 mm nad podlahou a 150 mm od ostění</p>		2		2	
Z14	 1600x810	<p>Kryty topení ve stejném provedení jako v sále Horní hrana ocelový uzavřený profil (Jäckl) 60x40 mm kotvený do ostění podporující zároveň přední stranu parapetu Výplň: rámeček – profil L 25x25 mm vyplněný tahokovem MQ 16</p> <p>Svařované spoje přebrousit Šroubované spoje viditelné</p> <p>Rozměry krytu jsou orientační – nutno přesně zaměřit na stavbě dle skutečného stavu Odsazeno 150 mm nad podlahou a 150 mm od ostění</p>		2		2	

POZNÁMKA:

POZOR! OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘÍ. ZÁRUBNĚ NEJSOU UVÁDĚNY SAMOSTATNĚ V TOMTO VÝPISĚ. VŠECHNY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU PO OSAZENÍ OPATŘENY FINÁLNÍM NÁTĚREM VODOU ŘEDITELNOU BARVOU (např. ETERNAL lesk akrylátový). BAREVNÝ ODSŤÍN KONZULTOVAT S INVESTOREM

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSŤÍNY BAREV, POVRCHY, MATERIÁLY, TYPY VÝROBKŮ atd. ZNOVU ODSOUHLASENY S INVESTOREM!

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE PO DOHODĚ S INVESTOREM ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.