

TECHNICKÁ A AUTORSKÁ ZPRÁVA.

Návrh interiéru vychází z koncepce využití objektu cb01 jako hlavní budovy nového Centra zdraví a bezpečí. Z důvodu úspor je vybavení interiéru minimalizováno při využití hromadně vyráběných prvků majících kvalitní designové a materiálové provedení – včetně dostatečných záručních lhůt. Není použit návrh atypických prvků, protože jejich použití není v současné době reálné.

Funkční využití :

1.np - jen přízemí

Objekt v původním návrhu dvojpodlažní je o polovinu zredukován jen na 1.NP.

Zredukovaný program objektu: vstupní hala s recepcí a halou, dále je zde zasedací sál s předsálím, kuchyňkou. Místo prostoru pro schody a výtah vedoucí původně do 2.np a redukcí a minimalizací WC pro muže a ženy se povedlo do tohoto podlaží vmístit navíc malou kancelář pro 2 osoby, 2 šatny pro externí pracovníky se sprchou a úklidovou komoru. V podlaží je zachována beze změny plynová kotelna a elektrorozvodna. Z důvodu úsporných opatření je zrušen sklad nábytku.

Vstupní část je zachována, slouží ke vstupu, shromáždění skupin atd. Je vybavena jen šatními skřínkami – 8mi boxovými zamykatelnými na ukládání tašek a oděvů. Skříňky jsou dimenzovány na 4 skupiny po 15 osobách vždy s 1 doprovodem.

V recepci je vzhledem k omezenému prostoru vybavení minimalizováno na 2 pracovní pulty – stoly pro umístění pc. Okno s prodejním okénkem a vstupní dveřní stěna také s prodejním okénkem jsou určeny ke kontaktu s návštěvníky – hlavně pro prodej vstupů.

Podlaha je vinylová v tyrkysovém odstínu. Stěny a stropy jsou vymalovány v šedém středním odstínu, který bude vybrán při realizaci ze vzorníku dodavatele.

V předsálí, které bude sloužit např. pro čekání na instruktory, nebo jako odpočivná plocha jsou 3 konferenční stolky oválného, popř. elipsovitého půdorysu. Při různých akcích může tento prostor sloužit také pro konzumaci za předpokladu zajištění občerstvení externím cateringem. V době přestávek v provozu bude také sloužit pro zaměstnance jako denní místnost.

Na předsálí navazuje malá kuchyňka vybavená běžnými el spotřebiči, které jsou vhodné k podávání nápojů, popř. studené kuchyni. Kuchyňka slouží přednostně pro zaměstnance. Může být ve výjimečných případech využita i jako zázemí pro catering.

Podlaha je vinylová v tyrkysovém odstínu. Stěny a stropy jsou vymalovány v šedém středním odstínu, který bude vybrán při realizaci ze vzorníku dodavatele.

Zasedací sál bude vybaven jen sedacím nábytkem, stohovatelnými plastovými židlemi v barvách zelená, červená, šedá, černá – při poměru po 25%.

Podlaha je vinylová v tyrkysovém odstínu. Stěny a stropy jsou vymalovány v šedém středním odstínu, který bude vybrán při realizaci ze vzorníku dodavatele. Okna jsou vybavena zatemňovacími roletami v černé barvě vedenými v bočních vodících lištách.

Na vnitřní boční stěně je umístěna zrcadlová stěna 3000x2500 – z broušeného zrcadla s nerezovým soklem a ochranným madlem.

Kancelář je stejně jako recepce vybavena rovněž jen účelně. Jsou použity pracovní stoly z typové série – chromová podnož a pracovní deska šedá s 1 držákem pro pc.

Průčelní stěna je vybavena šedým skříňkovým systémem s dvířkami.

Pro sezení jsou vybrány 2 kancelářské židle s područkami, čalouněné v kombinaci černá/síťka. Na podlaze je položen tyrkysový vinyl. Výmalba je provedena v titanové bělobě.

V prostoru objektu jsou umístěna wc návštěvníků i pro imobilní. Rovněž jsou další wc pro muže a ženy přístupná i z venku z obvodové stěny. Pro personál jsou vymezeny kabiny, které budou pro návštěvníky běžně uzamčená. Všechna wc jsou vybavena mýdelníkem, zrcadlem, držákem wc papíru a wc štětkou.

Prostor Wc je obložen keramickým obkladem – u mužů v odstínu letecká modř a u žen stará růžová formátu 200x200 mm, dlažba je formátu 300x300 vždy v odstínu obkladu.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby! Dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby, je nutno před zahájením výroby všech konstrukcí a prvku, případně zahájení pracovních postupů vždy nechat odsouhlasit architektem stavby a interiéru.

JMENOVITE UVEDENÉ TYPY MATERIÁLU A ZARÍZENÍ PREDSTAVUJÍ MINIMÁLNE POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNÍ NEBO KVALITNEJŠÍ PO DOHODE S PROJEKTANTEM, PRI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PREDPISU.

Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektanta, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení a dozor stavby TDI, resp. AD má právo nařídit jejich odstranění na náklady dodavatele stavby s tím, že tento ponese všechny důsledky související.

Ing.arch.Miloslav Bokota