TABULKA DVEŘÍ

KARLOVY VARY

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kat. území Tuhnice

POČET DVEŘÍ

PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
pravé	0	1	0	1
levé	1	2	0	3

DV / 103

DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plné, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová HSE – EW-Sm 30 DP3+C2
ROZMĚR	800/1970 mm	MATERIÁL	ocel
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA	nátěr ve stupnici RAL – dle výběru architekta
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	4
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	900/2020 mm
POŽÁR. ODOLNOST	**EW-Sm 30 DP3+C2**	TLOUŠŤKA STĚNY	100, 150 mm
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA	klika–klika
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíračem, kouřotěsné	PRÁH	–

SCHEMA DVEŘÍ:



POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.

Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním.

DV / 104

PATRO	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
pravé	0	0	0	0
levé	0	1	1	2

DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plné, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová HSE – EW-Sm 30 DP3+C2
ROZMĚR	900/1970 mm	MATERIÁL	ocel
MATERIÁL	dřevěné – vysokotlaký laminát HPL	POVRCH. ÚPRAVA	nátěr ve stupnici RAL – dle výběru architekta
POVRCH. ÚPRAVA	dekor dle výběru architekta	PŘEKLAD – typ	systémový
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	2
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	1000/2020 mm
POŽÁR. ODOLNOST	**EW-Sm 30 DP3+C2**	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru architekta	KLIKA	klika–klika
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíračem, kouřotěsné	PRÁH	–

SCHEMA DVEŘÍ:



POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.

Kování a dveře vzorkovány a odsouhlaseny před objednáním.