













Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 01	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenný sokl nad terénem</p> <p>kamenný sokl očistit, vyspárovat doplnit chybějící část kamenné paty soklu z přibližně 10%</p> <p>celkem 54 m² soklu kolem celého objektu včetně terasy masivní kamenné desky</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 54m ²
KA/R 02	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Bosáž nároží kamenný sokl</p> <p>bosáž očistit, případně vyspárovat</p> <p>nárožní bosáž v soklové části</p> <p>8 ks nároží s oboustrnnou bosáží celková plocha 14,5 m² bosáže masivní kamenné bloky</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											8 ks 14,5m ²



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 05	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenný rám okna při O/N 01</p> <p>portál očistit, vyspárovat při obnovovaných otvorech začistit, případně doplnit</p> <p>6 ks oken se zapuštěným kamen. Ostěním 3,5 mb 150/250 mm jedno okno, celkem 21 mb drážka pro osazení mříže cca 40/40 mm z vnější strany</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											6 ks 21 mb
KA/R 06	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenný rám okna při Z/N 02</p> <p>portál začistit, vyspárovat, případně doplnit</p> <p>1 ks vnější rozměr cca 800/850 profil 150/250 mm celkem délka 3mb</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 3 mb

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
KA/R 07	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenný portál dveří při D/N 03</p> <p>portál začistit, vyspárovat, případně doplnit</p> <p>vnější rozměr 2600/1600 mm profil 250/250 mm profilace sražené hrany</p> <p>celková délka 6,8 mb</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 6,8 mb
KA/R 08	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenná římsa nad kamenným soklem</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat doplnit chybějící část kamenné římsy z přibližně 10%</p> <p>cca 30 mb rozměr v. 150 mm, přesah 120 mm masivní kamenný prvek</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 30 mb

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 09	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenná římsa nad kamenným soklem, pod terasou</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat nahradit poškozené části kamenné římsy z přibližně 20%</p> <p>cca 50 mb rozměr v. 150 mm, přesah 120 mm masivní kamenný prvek</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 50 mb
KA/R 10	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Bosáž nároží východní křídlo</p> <p>bosáž očistit, případně vyspárovat</p> <p>kamenná bosáž nároží</p> <p>2,5ks nároží s oboustrannou kamen. bosáží celková plocha bosáže 24,5 m² masivní kamenné prvky</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											2,5 ks 24,5 m ²



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 11	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Bosáž nároží severní křídlo</p> <p>bosáž očistit, případně vyspárovat</p> <p>2,5ks nároží s oboustrannou kamen. bosáží celková plocha bosáže 24,5 m² masívní kamenné prvky</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											2,5 ks 24,5 m ²
KA/R 12	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenný portál při O/N 2</p> <p>kamenný portál očistit, vyspárovat případně nahradit chybějící části</p> <p>restaurátorská oprava reliéfu města</p> <p>rozměr: cca 3,8 x 7,1 m včetně zkratky cimbuří plocha kamene cca 34,5 m²</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 33,5m ²

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 17	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenná římsa atiky severní křídlo</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat doplnit poškozené části kamenné římsy z přibližně 5%</p> <p>cca 22,5mb rozměr v. 150 mm, přesah 150 mm masivní kamenný prvek</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks
KA/R 18	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenná obruba severní křídlo, pod římsou atiky</p> <p>obrubu očistit, případně vyspárovat doplnit poškozené části kamenné římsy z přibližně 5%</p> <p>cca 22,5mb rozměr v. 300 mm, přesah 70 mm masivní kamenný prvek celková plocha 8,1 m²</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 8,1m ²

Označ.	SCHEMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 19		<p>Kamenná římsa atiky štítu severního křídla</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat doplnit poškozené části kamenné římsy z přibližně 5%</p> <p>cca 13,5mb rozměr v. 300 mm, š. 350 mm masivní kamenný prvek celková plocha 16,3 m² včetně plochy s letopočtem</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 16,3m ²
KA/R 20		<p>Kamenné stínky atiky severní křídlo</p> <p>rozebrat kamenné prvky atiky, očistit, opravit poškozené prvky, případně doplnit chybějící prvky stínek a znovu sestavit v pův. stavu</p> <p>krytí stínky masivní kamennou profilovanou hlavou tělo vyzdžené, kryté tvrdou omítkou (imitace kamene) rozměr 300/400 mm, v.300 mm stejný počet kamenných hlav mezi stínkami rozměr 300/400 mm, v.300 mm</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											34 ks 34+34 hlav



rozm: nutno přeměřit



rozm: nutno přeměřit



Označ.	SCHEMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 25		<p>Kamenná římsa atiky východní křídlo</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části římsy</p> <p>celková délka 18,8 mb rozměr: v. 350, přesah 400 mm (bez zapuštěné části)</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 18,8 mb
KA/R 26		<p>Kamenná římsa atiky arkýře</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části římsy</p> <p>celková délka 4,6 m rozměr: v. 200, přesah 200 mm (bez zapuštěné části)</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 4,6 mb

rozm: nutno přeměřit

rozm: nutno přeměřit

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 29	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenné stínky cimbuří hlavní věž</p> <p>rozebrat kamenné prvky stínek, očistit, opravit poškozené prvky, případně doplnit chybějící prvky stínek a znovu sestavit v pův. stavu</p> <p>tělo vyzděné, kryté kamennou hlavou - 24 ks rozměr 550/650 mm, v.450 mm kamenné hlavy mezi stínkami - 23 ks rozměr 350/650 mm, v.350 mm</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											24 ks 24+23ks
KA/R 30	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenná římsa horní věž</p> <p>kamennou římsu očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části římsy</p> <p>délka 12,3 mb výška 500 mm, vysazení 300 mm masivní kamenná římsa s profilací</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 12,3 mb

Označ.	SCHEMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 31		<p>Kamenné zdivo horní věž</p> <p>kamenné zidvo očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části zdiva</p> <p>plocha 24,4 m² (včetně ostění oken a parapetu)</p> <p>oprava dle TP 1203</p> <p>rozm: nutno přeměřit</p>											1 ks 24,4 m ²
KA/R 32		<p>Kamenný trojúhelníkový štít horní věž</p> <p>kamenné štíty očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části</p> <p>Plocha štítu 0,95 m² (čelní) včetně osazovací konzoly lemování štítu 9 ks rozměr cca 350/400 mm součásti jsou i horní ozdobné kamen. kuželky výška cca 900/pr. 250 mm</p> <p>oprava dle TP 1203</p> <p>rozm: nutno přeměřit</p>											8 ks 14,6 m ²

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr.	3.úr.	4.úr.	5.úr.	6.úr.	7.úr.	8.úr.	9.úr.	10.úr.	CELKEM
KA/R 33	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamenné chrliče horní věž</p> <p>kamenné chrliče očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené kamenné chrliče</p> <p>kamenné chrliče z masívu, profilované rozměr 250/350 mm, dl. vysazení 750 mm</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											8 ks
KA/R 34	 <p>rozm: nutno přeměřit</p>	<p>Kamená střecha horní věž</p> <p>kamenné zidvo očistit, vyspárovat případně nahradit poškozené části zdiva</p> <p>plocha celkem 28,3 m²</p> <p>horní část bude krytá olověným plechem (lepeno k ploše)</p> <p>včetně provedení nového prostupu pro revizní dvířka 800/640</p> <p>oprava dle TP 1203</p>											1 ks 28,3 m ²

