Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
T/N 01	 schéma rozm : 1010/2060 nutno přeměřit	**okenice dvoukřídlová** do exteriéru materiál: dub, tlakově impregnované masivní rámová konstrukce,výplň svislé latě do drážky osadit na původní stávající úchyty,nutno zaměřit jejich pozice kování: okenicové kované pásové závěsy stávající nosný prvek na fasádě je nutné upravit a repasovat,prověřit kotvení popřípadě opravit horní a dolní zástrče pro každé křídlo vč.protikusu kované oko+hák pro každé křídlo (zajištění otevřených křídel) kovářská čerň provedení: DUB pod lazurní nátěr, odstín dle vzorku před okno ON/05 detaily viz samostatný výkres C.107		3									**3**
T/N 02	 schéma rozm : 2x870/1900 nutno přeměřit	**sada okenic** sada dvou jednokřídlových okenic- 1ks levá-1ks pravá do exteriéru materiál: dub, tlakově impregnované masivní rámová konstrukce,výplň svislé latě do drážky osadit na původní stávající úchyty,nutno zaměřit jejich pozice kování: okenicové kované pásové závěsy stávající nosný prvek na fasádě je nutné upravit a repasovat,prověřit kotvení popřípadě opravit horní a dolní zástrče vč.protikusu kované oko+hák (zajištění otevřených křídel) kovářská čerň provedení: DUB pod lazurní nátěr, odstín dle vzorku před okno ON/06 detaily viz samostatný výkres C.107		sada 1									**sada 1**

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.úr.	2.úr	3.úr	4.úr	5.úr	6.úr	7.úr	8.úr	9.úr	10.úr	CELKEM
T/N 03	 schéma rozm : 2x870/1900 nutno přeměřit	**sada okenic** sada dvou jednokřídlových okenic- 1ks levá-1ks pravá do exteriéru materiál: dub, tlakově impregnované masivní rámová konstrukce,výplň svislé latě do drážky osadit nové úchyty do stěny po vzoru původních úchytů kování: okenicové kované pásové závěsy stávající nosný prvek na fasádě je nutné upravit a repasovat,prověřit kotvení popřípadě opravit horní a dolní zástrče vč.protikusu kované oko+hák (zajištění otevřených křídel) kovářská čerň provedení: DUB pod lazurní nátěr, odstín dle vzorku před okno ON/07 detaily viz samostatný výkres C.107		sada 1									**sada 1**
T/N 04	 schéma rozm : 1340/2820 nutno přeměřit	**vrata dvoukřídlá uzavírající schody do sklepa** do exteriéru, osazení šikmé materiál: dub, tlakově impregnované masivní svlaková konstrukce, svlaky zevnitř osadit na nové úchyty zakotvené do šikmé parapetní zídky kování: dveřní kované pásové závěsy včetně protikusu 2x tyč se zástrčí vč.protikusu, 4x ocelové podpěry 2x oka pro uzamčení visacím zámkem kovářská čerň provedení: DUB pod lazurní nátěr, odstín dle vzorku kování kovářská čerň detaily viz samostatný výkres C.107	1										**1**